

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-b650-creator-p-192205.html>

ASUS ProArt B650-CREATOR



Cena brutto	1 303,08 zł
Cena netto	1 059,41 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46142109
Kod producenta	PROART B650-CREATOR
Kod EAN	4711081988090

Opis produktu

Produkt:	ASUS ProArt B650-CREATOR
Nazwa:	ASUS ProArt B650-CREATOR - Płyta główna - ATX - Socket AM5
Opis:	- AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
EAN:	4711081988090
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	AMD B650
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)
Obsługiwany RAM	128 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz
Bus Clock:	Bez ECC, ECC, on-die ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO
Charakterystyka:	
Audio	High Definition Audio (8-kanalów)
Typ:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Zgodność z normami:	
LAN	Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Interfejsy sieciowe:	
Rozszerzenie / połączenie	1 x CPU
Gniazda rozszerzeń:	4 x 288-pin DIMM
	2 x PCIe 4.0 x16 (dwurdzeniowy tryb x8, jedna karta: tryb x16)
	1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
	1 x PCIe 4.0 x1
	2 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M)
	1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
	1 x M.2 socket (Key E)
	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
	PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy pamięci masowej:	

Cechy RAID:
Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka
Typ BIOS:
Cechy BIOSu:
Uśpienie / budzenie:
Cechy hardware:

Różne
Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:
Szerokość:
Głębokość:

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Technologia AMD RAID Xpert2
1 x HDMI
1 x USB-C Gen2/DisplayPort
1 x wyjście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack
1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack
1 x wejście audio - mini jack
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
2 x USB 2.0
1 x USB-C 3.2 Gen 2
3 x USB 3.2 Gen 2
1 x wejście DisplayPort
1 x wyjście SPDIF
4 x USB 2.0 - nagłówek
2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek
1 x szeregowy - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x Thunderbolt - nagłówek
Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania,
złączka ATX12V 8-stykowa, złączka zasilania 6-pin PCI Express

AMI
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, 12+2 Phase Power
Design, ESD Guards, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY,
Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Connector,
technologia wykrywania gniazda audio, ASUS DIGI+ VRM,
Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel
Back I/O, LANGuard, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS
SafeSlot, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeDIMM, radiator M.2,
ASUS ProCool, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS Aura
Sync, ASUS OptiMem II, DIY Friendly Design, M.2 Q-Latch,
Quick Charge 4+, konstrukcja radiatora VRM, przycisk BIOS
FlashBack, LED BIOS FlashBack, ASUS Enhanced Memory
Profile (AEMP), Power Stage 60 A

Q-Connector, 1 x opakowanie gumowe M.2, ACC Express
Activation Key Card, pakiet wkrętów M.2, pakiet wkrętów M.2
Key E
2 x kabel Serial ATA
1 x kabel DisplayPort
ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS
ProArt Creator Hub, Norton AntiVirus (wersja próbna), ASUS
AURA Creator, ASUS Control Center Express, CreationFirst,
Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4
DisplayPort 1.4
30.5 cm
24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.