

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-b760-creator-lga1700-b760-pcie50-usb32gen2x2-mb-p-244672.html>



ASUS PROART B760-CREATOR LGA1700 B760 PCIE5.0 USB32GEN2X2 MB

Cena brutto	958,16 zł
Cena netto	778,99 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46387626
Kod producenta	PROART B760-CREATOR
Kod EAN	4711387179727

Opis produktu

Produkt:	ASUS PROART B760-CREATOR LGA1700 B760 PCIE5.0
Nazwa:	USB32GEN2X2 MB
Opis:	ASUS PROART B760-CREATOR - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
EAN:	4711387179727
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	Intel B760
Port procesora:	Gniazdo LGA1700
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Obsługiwany RAM	192 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Charakterystyka:	
Audio	High Definition Audio (8-kanalów)
Typ:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Zgodność z normami:	
LAN	Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Interfejsy sieciowe:	
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x1 3 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M) 1 x M.2 socket (Key E) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy pamięci masowej:	

Cechy RAID:
Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka
Typ BIOS:
Cechy BIOSu:
Uśpienie / budzenie:
Cechy hardware:

Różne
Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:
Dołączone oprogramowanie:

Szerokość:
Głębokość:

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Intel Rapid Storage Technology
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB-C 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x wejście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack
1 x wyjście liniowe audio (przedni głośnik surround) - mini jack
1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack
1 x wyjście SPDIF
1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek
2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
4 x USB 2.0 - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x SPI - nagłówek
1 x Thunderbolt - nagłówek
1 x szeregowy - nagłówek
Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania,
złączka ATX12V 8-stykowa, złącze zasilania PD 6-pin

AMI
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Connector, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Ulepszone Zabezpieczenie Nadprądowe DRAM firmy ASUS, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Lighting Control, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS SafeSlot, ASUS 5X Protection III, radiator M.2, ASUS ProCool, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, 12+1 Phase Power Design, M.2 Q-Latch, konstrukcja radiatora VRM

Q-Connector, 2 x opakowania gumowe M.2, ACC Express Activation Key Card, ASUS ProArt ruler, pakiet wkrętów M.2 Key E
2 x kabel Serial ATA
ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, WinRAR, ASUS ProArt Creator Hub, ASUS AURA Creator, ASUS Control Center Express, CreationFirst, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni)
30.5 cm
24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.