

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-b760-creator-wifi-lga1700-b760-pcie50-usb32gen2x2-mb-p-237809.html>



ASUS PROART B760-CREATOR WIFI LGA1700 B760 PCIE5.0 USB32GEN2X2 MB

Cena brutto	818,39 zł
Cena netto	665,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46486854
Kod producenta	PROART B760-CREATOR WIFI

Opis produktu

Opis

ProArt B760-Creator Wi-Fi to ulepszona płyta główna zaprojektowana z myślą o obciążeniach związanych z tworzeniem treści, takich jak wirtualna produkcja, renderowanie 3D i edycja wideo 4K/8K. Uwalnia ona wydajność procesorów Intel Core 13. i 12. generacji dzięki solidnemu systemowi zasilania i chłodzenia, a jej wszechstronna łączność obejmuje trzy gniazda M.2, Wi-Fi 6, 2,5 Gb i 1 Gb Ethernet, złącze USB 3.2 Gen 2x2 Type-C na panelu przednim z 60 W Quick Charge 4+ oraz złącze Thunderbolt 4.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **PCIe 5.0 dla kart graficznych**

Procesory Intel 13. generacji oferują obsługę PCIe 5.0, która zapewnia dwukrotnie szybszy transfer danych niż PCIe 4.0, dzięki czemu jest wystarczająco wytrzymała do obsługi zadań wymagających dużej ilości danych. PCIe 5.0 zapewnia również inne korzyści, takie jak lepsza integralność sygnału, kompatybilne wstecz złącza CEM dla kart rozszerzeń i wsteczna kompatybilność z poprzednimi wersjami PCIe.

- **Pamięć masowa PCIe 4.0 M. 2**

ProArt B760-Creator Wi-Fi posiada trzy wbudowane gniazda M.2, z których dwa są przystosowane do standardu PCIe 4.0, zapewniając niesamowitą prędkość do 64 Gb/s, podczas gdy trzecie oferuje ogromne transfery do 32 Gb/s dzięki interfejsowi PCIe 3.0, umożliwiając szybsze uruchamianie i ładowanie aplikacji z systemu operacyjnego lub dysków aplikacji.

- **Zespolone stopnie zasilania 12+1**

Przystosowane do pracy z prądem o natężeniu 50 A i łączące w jednej obudowie tranzystory MOSFET typu high-side i low-side oraz sterowniki, stopnie te zapewniają moc i wydajność dostosowaną do wymagań procesorów Intel Core 13. i 12. generacji.

- **Dławiki i kondensatory**

Dławiki z najwyższej jakości stopu i wytrzymałe kondensatory zostały zaprojektowane tak, aby były odporne na ekstremalne temperatury, zapewniając wyższy poziom wydajności niż standardy branżowe.

- **Kontrola zasilania Digi+**

Moduł regulatora napięcia (VRM) ASUS Digi+ jest jednym z najlepszych w branży i zapewnia bardzo płynne dostarczanie mocy do procesora.

- **Złącza zasilania ProCool**

Komponenty te są zbudowane zgodnie ze ścisłymi specyfikacjami, aby zapewnić równy kontakt z liniami zasilania zasilacza. Wynikająca z tego niższa impedancja pomaga zapobiegać powstawaniu hotspotów i awarii złączy.

- **Uwolnij DDR5 dzięki AEMP II**

ASUS Enhanced Memory Profile II to ekskluzywna funkcja oprogramowania układowego dla modułów pamięci z ograniczeniami PMIC. AEMP II opiera się na zdolności procesora i modułu pamięci do trenowania układów pamięci w zestawie i prezentuje zoptymalizowaną prędkość zegara, która może bez wysiłku uwolnić wydajność. Dzięki elastycznej metodzie trenowania, AEMP II ułatwia nie tylko dostrojenie pamięci powyżej ustawień bazowych, ale także utrzymanie stabilności działania systemu, niezależnie od tego, czy chodzi o wykorzystanie podstawowego modułu, czy też przygotowanie szybkiego zestawu do uzyskania najwyższej wydajności.

- **Elastyczne sterowanie chłodzeniem powietrzem i cieczą**

Oprogramowanie ASUS Fan Xpert 4 zapewnia kompleksową kontrolę nad wentylatorami i chłodnicami typu all-in-one (AIO). Niezależnie od tego, czy chłodzenie jest powietrzne, czy wodne, tryb Auto-Tuning inteligentnie konfiguruje wszystkie parametry za pomocą jednego kliknięcia. Dostępny jest również tryb Extreme Quiet, który zmniejsza

wszystkie prędkości wentylatorów poniżej domyślnego minimum, aby zapewnić cichą pracę systemu podczas wykonywania lekkich zadań. Wentylatorami i chłodnicami AIO można również sterować za pośrednictwem UEFI BIOS.

- **Dwukierunkowa redukcja szumów AI**

Ponieważ praca z domu stała się normą dla wielu użytkowników, przejrzysta komunikacja online jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Two-Way AI Noise Cancellation to narzędzie audio, które wykorzystuje ogromną bazę danych do głębokiego uczenia się w celu redukcji szumów tła z mikrofonu i przychodzącego dźwięku. Rozpraszający stukot klawiatury, kliknięcia myszy i inne dźwięki otoczenia są inteligentnie redukowane, dzięki czemu połączenia i wideokonferencje z partnerami i klientami mogą być krystalicznie czyste.

- **Dostosuj swoje osobiste ustawienia**

ProArt Creator Hub to osobisty portal do monitorowania stanu komputera, dostosowywania ustawień i optymalizacji przepływu pracy. Posiada intuicyjny pulpit nawigacyjny i aplikację do optymalizacji sieci, która oferuje pięć trybów sieciowych. Tryby te optymalizują wydajność przepustowości dla różnych zadań i upraszczają przełączanie między trybami wydajności.

- **Niezawodna stabilność**

ProArt B760-Creator Wi-Fi został zaprojektowany i rygorystycznie przetestowany, aby zapewnić najwyższą jakość, stabilność i kompatybilność, aby zapewnić kreatywność przez wiele lat.

Produkt:

Nazwa:

ASUS PROART B760-CREATOR WIFI LGA1700 B760 PCIE5.0
USB32GEN2X2 MB

Opis:

ASUS PROART B760-CREATOR WIFI - Płyta główna - ATX -
Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2
Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi
6, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor)
- High Definition Audio (8-kanalów)

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Typ produktu:

Płyta główna - ATX

Typ chipsetu:

Intel B760

Port procesora:

Gniazdo LGA1700

Max ilość procesorów:

1

Zgodne rodzaje procesorów:

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium
Gold / Celeron)

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

128 GB

Technologia:

DDR4

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Bez ECC

Rejestrowana lub buforowana:

Niebuforowana

Charakterystyka:

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Typ:

High Definition Audio (8-kanalów)

Zgodność z normami:

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

LAN

Interfejsy sieciowe:

Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax,
Bluetooth 5.2

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
1 x PCIe 3.0 x1
3 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M)
1 x M.2 socket (Key E)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5
PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Intel Rapid Storage Technology
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB-C 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x wejście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack
1 x wyjście liniowe audio (przedni głośnik surround) - mini jack

Cechy RAID:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:	1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wyjście SPDIF 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Cechy BIOSu:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Uśpienie / budzenie:	ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Connector, ASUS DIGI+ VRM, Ulepszone Zabezpieczenie Nadprądowe DRAM firmy ASUS, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS Crystal Sound 3, ASUS SafeSlot, ASUS ProCool, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, DIY Friendly Design, Konstrukcja Sekcji Zasilania 20+1, M.2 Q-Latch, zgodność z Windows 11, konstrukcja radiatora VRM, Power Stage 50 A
Cechy hardware:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1 x śruba M.2, Q-Connector, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 2 x opakowania gumowe M.2, ACC Express Activation Key Card, ASUS ProArt ruler
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, WinRAR, ASUS ProArt Creator Hub, ASUS AURA Creator, ASUS Control Center Express, MyAsus, CreationFirst, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni)
Zgodność z normami:	WEEE, VCCI Class B, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4, EU RoHS, EU REACH
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.