

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-oled-pa27dce-k-professional-269inch-oled-qhd-200cdm2-3xhdmidp-usb-c-2xusb-32-g1-type-a-usb-32-g1-type-c-p-250669.html>



ASUS ProArt Display OLED PA27DCE-K Professional 26.9inch OLED QHD 200cd/m2 3xHDMI DP USB-C 2xUSB 3.2 G1 Type A USB 3.2 G1 Type C

Cena brutto	10 677,15 zł
Cena netto	8 680,61 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46830133
Kod producenta	90LM0810-B01I70
Kod EAN	4711081905400

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

ASUS ProArt Display OLED PA27DCE-K Professional 26.9inch
OLED QHD 200cd/m2 3xHDMI DP USB-C 2xUSB 3.2 G1 Type A
USB 3.2 G1 Type C

ASUS ProArt OLED PA27DCE-K - Monitor OLED - 27" (26.9"
widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - 350 cd/m² - 1000000:1 -
HDR10, HLG - 3xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
4711081905400

60 miesięcy odbiór/zwrot

Monitor OLED / OLED

27"

26.9"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

80 wat

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.15525 mm

350 cd/m²

1000000:1 / 100000000:1 (dynamic)

HDR10, HLG

1073,7 milionów kolorów (10-bit)

99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB

0,1 ms (szary-do-szarego)

178

178

Antyrefleksyjna

Obraz w obrazie, obraz po obrazie, HDCP, ASUS QuickFit
Virtual Scale, technologia Flicker Free, 6-osiowa regulacja
koloru, Wybór Temperatury Barwowej, sRGB Mode, tryb
jasności, kalibracja Delta E

Czarny

62.67 cm x 26.5 cm x 43.96 cm - z podstawką

9.4 kg

Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	USB-C 3 x HDMI DisplayPort 1.4 3 x USB 3.2 Gen 1
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Kalibrator X-Rite
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	32 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Adobe Creative Cloud (członkostwo na 3 miesiące)
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 62.67 cm - głębokość: 26.5 cm - wysokość: 43.96 cm - waga: 9.4 kg Bez podstawki - szerokość: 62.67 cm - głębokość: 6.69 cm - wysokość: 37.62 cm - waga: 5.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	85.5 cm
Głębokość transportowa:	29.5 cm
Wysokość transportowa:	59.5 cm
Waga transportowa:	15 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.