

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-pa16usv-156inch-ips-uhd-169-60hz-400cdm2-5ms-hdmi-usb-c-usb-32-g1-type-c-black-p-306922.html>



ASUS ProArt Display PA16USV 15.6inch IPS UHD 16:9 60Hz 400cd/m2 5ms HDMI USB- C USB 3.2 G1 Type-C Black

Cena brutto	3 850,76 zł
Cena netto	3 130,70 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48068901
Kod producenta	90LM09Z3-B01370
Kod EAN	4711387406144

Opis produktu

Opis

Poznaj wydajność ASUS ProArt PA16USV, przenośnego 16-calowego wyświetlacza zaprojektowanego z myślą o kreatywnych profesjonalistach. Dzięki natywnej rozdzielczości 3840 x 2160 i jasności 400 cd/m2 monitor ten zapewnia żywe i ostre obrazy w każdym projekcie. Szerokie kąty widzenia wynoszące 170 stopni ułatwiają dzielenie się treściami z innymi, a funkcje takie jak dokładność kolorów Delta E \leq 2 zapewniają profesjonalną reprodukcję kolorów.

ASUS ProArt PA16USV jest wyposażony w wiele funkcji, w tym Picture in Picture i Picture by Picture, które umożliwiają jednoczesne wyświetlanie wielu źródeł. Powłoka ekranu przeciwoodblaskowa poprawia widoczność w różnych środowiskach, a technologie Flicker-Free i Low Blue Light pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długich godzin pracy. Wbudowana podpórka i gniazdo statywu zwiększają jego przenośność, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem dla artystów i projektantów w podróży.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość**

Dzięki natywnej rozdzielczości 3840 x 2160 ten wyświetlacz zapewnia szczegółowość i klarowność obrazu, dzięki czemu idealnie nadaje się do projektowania graficznego i edycji wideo.

- **Gama kolorów**

Monitor ten, obsługujący 100% przestrzeni kolorów sRGB i Rec 709, zapewnia dokładne i żywe kolory, niezbędne do wykonywania zadań kreatywnych.

- **Technologia wyświetlania**

Dzięki technologii aktywnej matrycy TFT i panelowi IPS monitor zapewnia wysoką jakość obrazu, doskonałą spójność kolorów i szerokie kąty widzenia.

- **Energooszczędna konstrukcja**

ASUS ProArt PA16USV wyróżnia się energooszczędnością, zużywając 15 watów podczas typowego użytkowania i spełniając normy ENERGY STAR.

- **Wszechstronne ustawienia**

Wbudowana podpórka umożliwi łatwą regulację, zapewniając komfort i wygodę w różnych środowiskach pracy i pozycjach.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ProArt Display PA16USV 15.6inch IPS UHD 16:9 60Hz

400cd/m2 5ms HDMI USB- C USB 3.2 G1 Type-C Black

Opis:

ASUS ProArt PA16USV - Monitor LED - 16" (15.6" widoczny) -

przenośny - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1200:1

- HDR10 - 5 ms - HDMI, USB-C, 12G-SDI - czarny - z Gwarancją

Zero Bright Dot

4711387406144

EAN:

Reklamacje:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2280016
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	16"
Wielkość celownika:	15.6"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.089 mm
Pikseli na cal:	282
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1200:1
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	16,7 miliona kolorów (8-bit+FRC)
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 100% Rec 709
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	30 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	27 - 135 kHz
Poziomy kąt widzenia:	170
Pionowy kąt widzenia:	170
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Języki OSD:	Chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), chorwacki, czeski, duński, angielski, francuski, niemiecki, węgierski, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, Perski, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski
Charakterystyka:	Technologia Flicker Free, Trace Free Technology, dokładność odwzorowania kolorów Delta E≤2, ProArt Preset, ProArt Palette, obraz w obrazie, obraz po obrazie, ASUS QuickFit Virtual Scale, Display Widget, gniazdo trójnogu, technologia Low Blue Light, CalMAN Verified, obsługa PIP, QuickFit Plus Czarny
Kolor:	35.74 cm x 10.93 cm x 24.25 cm - z podstawką
Wymiary (szer./głęb./wys.):	1.4 kg
Waga:	
Złącza	
Interfejsy:	HDMI USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny (DisplayPort Tryb Alternatywny, zasilanie do 15 W) 12G-SDI USB-C 3.2 Generacji 1. downstream USB-A (tylko do serwisu)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	+20/+70
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Podpórka wbudowana, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	HDCP 2.2, FSC Mix, cTUVus, FCC, CB, ERP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, BSMI, RCM, VCCI, PSE Mark, J-MOSS, KCC, K-MEPS, RoHS, MEPS, USB-IF, TÜV Rheinland Low Blue Light Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	20 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	13 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	19 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	15 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 35.74 cm - głębokość: 10.93 cm - wysokość: 24.25 cm - waga: 1.4 kg Bez podstawki - szerokość: 35.74 cm - głębokość: 2.66 cm - wysokość: 22.49 cm - waga: 1.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	56.5 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Głębokość transportowa:	36.5 cm
Wysokość transportowa:	17 cm
Waga transportowa:	6 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Usługi powiązane:	Gwarancja Zero Bright Dot
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.