

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-pa278cfrv-27inch-ips-wled-wqhd-169-100hz-350cdm2-5ms-hdmi-2xdp-usb-c-usb-hub-3xusb-32-type-a-usb-32-type-c-p-265905.html>



ASUS ProArt Display PA278CFRV 27inch IPS WLED WQHD 16:9 100Hz 350cd/m2 5ms HDMI 2xDP USB-C USB hub: 3xUSB 3.2 Type-A USB 3.2 Type-C

Cena brutto	1 838,60 zł
Cena netto	1 494,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47309025
Kod producenta	90LM06Q0-B01M70
Kod EAN	4711387530191

Opis produktu

Opis

ASUS ProArt PA278CFRV został zaprojektowany z myślą o potrzebach zarówno kreatywnych profesjonalistów, jak i entuzjastów. Ten 27-calowy monitor zapewnia oszałamiający obraz QHD (2560 x 1440), uzupełniony płaską przednią ramką, która zwiększa ostrość i immersję. Dzięki szerokiej gamie kolorów, osiągającej 100% sRGB i 95% DCI-P3, zapewnia dokładność i spójność kolorów, co ma kluczowe znaczenie dla projektowania graficznego, edycji wideo i retuszu zdjęć.

Monitor to nie tylko efekty wizualne; został zbudowany z myślą o komforcie i wydajności. Jego ergonomiczna podstawa obsługuje regulację wysokości, obrotu, obrotu i pochylecia, umożliwiając użytkownikom znalezienie optymalnej pozycji do oglądania. Ponadto ASUS ProArt PA278CFRV jest wyposażony w szereg opcji łączności, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, ułatwiając płynną pracę na wielu urządzeniach.

Dla profesjonalistów wymagających precyzji i szczegółowości, ASUS ProArt PA278CFRV jest wyposażony w obsługę HDR10 i dynamiczny współczynnik kontrastu 3000:1, zapewniając klarowność i głębię obrazu. Technologia ASUS EyeCare dodatkowo zapewnia komfort oglądania, zmniejszając zmęczenie oczu podczas długich sesji roboczych. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania profesjonalne, czy rozrywkę, monitor ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wydajności i komfortu użytkownika.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów**

Dzięki 100% pokryciu gamy kolorów sRGB i 95% DCI-P3, ASUS ProArt PA278CFRV zapewnia żywe i dokładne odwzorowanie kolorów, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów zajmujących się fotografią i projektowaniem.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Monitor oferuje wszechstronną regulację pozycji ekranu, w tym wysokości, obrotu, obrotu i pochylecia, umożliwiając użytkownikom znalezienie idealnego kąta widzenia dla wygody i produktywności.

- **Zaawansowana łączność**

Wyposażony w interfejsy HDMI, 2xDisplayPort i USB-C, ASUS ProArt PA278CFRV zapewnia wszechstronne opcje łączności dla płynnej integracji z szeroką gamą urządzeń.

- **Profesjonalna wydajność**

Wyposażony w obsługę HDR10 i dynamiczny współczynnik kontrastu 3000:1, monitor zapewnia wyjątkową szczegółowość i głębię, ożywiając Twoje kreatywne wizje.

- **Technologia ochrony oczu**

Technologia ASUS EyeCare, w tym Flicker-Free i Ultra Low Blue Light, minimalizuje zmęczenie oczu podczas długich godzin pracy, zapewniając komfort oglądania.

Produkt:	ASUS ProArt Display PA278CFRV 27inch IPS WLED WQHD 16:9
Nazwa:	100Hz 350cd/m2 5ms HDMI 2xDP USB-C USB hub: 3xUSB 3.2 Type-A USB 3.2 Type-C
Opis:	ASUS ProArt PA278CFRV - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 400 cd/m ² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny - z Zero Dead Pixel Guarantee
EAN:	4711387530191
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Rodzaj wyświetlacza:	27"
Wielkość przekątnej:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1., czujnik światła otoczenia
Wbudowane urządzenia:	IPS
Typ panela:	16:9
Współczynnik kształtu:	QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz
Rozdzielczość natywna:	0.2331 mm
Rozstaw pikseli:	109
Pikseli na cal:	400 cd/m ²
Jasność:	1000:1 / 3000:1 (dynamic)
Współczynnik kontrastu:	HDR10
Forma HDR:	DisplayHDR 400
Certyfikacja HDR:	16,7 miliony kolorów
Obsługa kolorów:	100% sRGB, 95% DCI-P3
Paleta Kolorów:	5 ms (szary-do-szarego)
Czas reakcji:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania pionowego:	15 - 155 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	178
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	Antyrefleksyjna, powłoka niskorefleksyjna
Powłoka ekranu:	Węgierski, czeski, chorwacki, indonezyjski, tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, turecki, rumuński, japoński, koreański, Perski
Języki OSD:	Obraz w obrazie, obraz po obrazie, HDCP, Trace Free Technology, technologia Flicker Free, kompatybilny z układem łańcuchowym, ASUS EyeCare Technology, technologia Flicker-Less, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, Ultra Low Blue Light technology, 3-stronny bez faset, korekcja jasności, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Display Widget, dokładność odwzorowania kolorów Delta E≤2, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus, VESA MediaSync
Charakterystyka:	Czarny
Kolor:	61.33 cm x 19.72 cm x 53.67 cm - z podstawką
Wymiary (szer./głęb./wys.):	6.6 kg
Waga:	Głośnik(i) - stereo
Audio	2 wat
Typ:	2 x DisplayPort
Moc wyjściowa / kanał:	HDMI
Złącza	USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode (Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 96 W)
Interfejsy:	3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)
	USB-C 3,2 Generacji 1 upstream
	Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	Wysokość, pivot (obrót), pokrętko, odchylenie
Regulacja pozycji ekranu:	-5/+23
Kąt pochylenia:	60
Kąt obrotu:	-90/+90
Kąt rotacji:	130 mm
Regulacja wysokości:	100 x 100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Aksesoria w zestawie:
Zgodność z normami:

Kabel zasilania
VCCI, BSMI, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC,
WEEE, PSE Mark, cULus, MEPS, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP,
CEL, EAC, RCM, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP
2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Zasilanie

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Napięcie wejściowe:

16 wat

Pobór Mocy (Standardowy):

0.5 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Bez podstawki - szerokość: 61.33 cm - głębokość: 4.49 cm -
wysokość: 36.34 cm - waga: 4.9 kg
Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.33 cm -
głębokość: 19.72 cm - wysokość: 53.67 cm - waga: 6.6 kg
Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.33 cm -
głębokość: 19.72 cm - wysokość: 40.67 cm - waga: 6.6 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

69.5 cm

Głębokość transportowa:

13.3 cm

Wysokość transportowa:

42.1 cm

Waga transportowa:

9 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

EPEAT Gold

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Usługi powiązane:

Zero Dead Pixel Guarantee

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.