

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-pa278cgrv-27inch-ips-qhd-169-144hz-5ms-hdmi-3xusb-32-gen-1-type-a-usb-32-gen-1-type-c-2x2w-speaker-black-p-361355.html>



ASUS ProArt Display PA278CGRV 27inch IPS QHD 16:9 144Hz 5ms HDMI 3xUSB 3.2 Gen 1 Type-A USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x2W Speaker Black

Cena brutto	1 328,57 zł
Cena netto	1 080,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48292472
Kod producenta	90LM06Q1-B01K71
Kod EAN	4711636229456

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetlacz o żywych kolorach**

Monitor obsługuje 1,0737 miliarda kolorów (10-bit) i pokrywa 100% przestrzeni barwnej sRGB oraz 97% DCI-P3, zapewniając dokładne i bogate odwzorowanie kolorów dla wszystkich treści wizualnych.

- **Wysoka częstotliwość odświeżania**

Dzięki pionowej częstotliwości odświeżania w zakresie od 48 do 144 Hz monitor zapewnia płynną rozgrywkę i ogranicza rozmycie ruchu, dzięki czemu nadaje się do gier i edycji wideo.

- **Elastyczne opcje łączności**

Wyposażony w wejścia HDMI, dwa DisplayPort i USB-C, a także hub USB i przełącznik KVM, monitor ten oferuje wszechstronne opcje podłączania różnych urządzeń i akcesoriów.

- **Ergonomiczne regulacje**

Regulacja wysokości, pochyleń, obrotu i obrótu pozwala użytkownikom dostosować pozycję monitora w celu uzyskania optymalnego komfortu i kąta widzenia, zwiększając produktywność podczas długich godzin pracy.

- **Energooszczędna konstrukcja**

Monitor spełnia normy certyfikacji ENERGY STAR, zużywając zaledwie 19,5 W podczas typowego użytkowania, co zapewnia zarówno korzyści dla środowiska, jak i oszczędności energii elektrycznej.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ProArt Display PA278CGRV 27inch IPS QHD 16:9 144Hz
5ms HDMI 3xUSB 3.2 Gen 1 Type-A USB 3.2 Gen 1 Type-C
2x2W Speaker Black

Opis:

ASUS ProArt PA278CGRV - Monitor LED - USB - 27" - 2560 x
1440 QHD @ 144 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1500:1 - DisplayHDR
400 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
4711636229456

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

36 miesięcy

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2478164>

Klasa energii:

Klasa D

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Wielkość przekątnej:

27"

Technologia Adaptive-Sync:

AMD Adaptive-Sync

Wbudowane urządzenia:

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1., przełącznik KVM

Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 144 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1 / 100000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 400
Obsługa kolorów:	1,0737 miliarda kolorów (10-bit)
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 97% DCI-P3
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 144 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	31 - 223 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej, Obraz w obrazie, technologia Low Blue Light, kalibracja Delta E
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.22 cm x 19.04 cm x 53.61 cm - z podstawką
Waga:	6.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
KVM	
Interfejs klawiatura / mysz:	USB
Złącza	
Interfejsy:	2 x DisplayPort 1.4 HDMI USB-C 3.2 Gen 1 (zasilanie do 96 W) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream Słuchawki USB-C 3.2 Generacji 1. downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętko, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel USB-C 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	39 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	19.5 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	20 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.22 cm - głębokość: 19.04 cm - wysokość: 53.61 cm - waga: 6.6 kg Bez podstawki - szerokość: 61.22 cm - głębokość: 4.69 cm - wysokość: 36.29 cm - waga: 4.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.1 cm
Głębokość transportowa:	14 cm
Wysokość transportowa:	42.7 cm
Waga transportowa:	9.4 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

EPEAT Silver

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.