

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-pa279cv-27inch-ips-4k-2xhdmi-dp-usb-type-c-speakers-p-190225.html>



ASUS ProArt Display PA279CV 27inch IPS 4K 2xHDMI DP USB type C Speakers

Cena brutto	1 892,10 zł
Cena netto	1 538,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4056240
Kod producenta	PA279CV
Kod EAN	4718017853200

Opis produktu

Opis

ProArt Display PA279CV to 27-calowy monitor zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb profesjonalnych użytkowników kreatywnych, jak np. fotografów, edytorów wideo i designerów grafiki. ProArt Display PA278QV jest kalibrowany fabrycznie i zatwierdzony przez firmę Calman, dlatego zapewnia doskonałą precyzję odwzorowania barw (ΔE Zintegrowane gniazdo USB-C obsługuje transfery danych, technologię DisplayPort oraz dostarczanie zasilania z mocą 65 W za pośrednictwem pojedynczego kabla, zapewniając wygodne rozwiązanie i porządek na Twoim biurku. PA279CV ułatwia osiągnięcie dokładnie takiego efektu, jaki sobie wyobrażasz - szybko, łatwo i precyzyjnie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Doskonały i bogaty w detale obraz w 4K HDR**

Dysponuje on matrycą 4K (3,840 x 2,160), oferując Ci cztery razy wyższą gęstość pikseli i nawet o 300% większą powierzchnię ekranową niż inne monitory Full HD o podobnej wielkości. Dzięki temu uzyskujesz ostrzejszy obraz o lepszym odwzorowaniu detali. Ponadto większa przestrzeń ekranowa do wielozadaniowości pozwala Ci na szybsze wykonywanie swoich zadań.

- **Podkreśl rzeczywiste piękno swoich zdjęć**

Monitor ProArt zapewnia standard branżowy w zakresie pokrycia przestrzeni barw sRGB w 100% / Rec. 709 w 100% oraz obsługuje paletę kolorów DCI-P3, co przekłada się na bardzo intensywne i żywe kolory oraz gwarantuje, że każdy detal na Twoim zdjęciu jest bardzo dokładnie i realistycznie odwzorowany.

- **Wysoka precyzja odwzorowania barw dla naprawdę żywych kolorów**

Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw. Monitory ProArt mogą osiągnąć dokładność odwzorowania na poziomie ΔE

- **Wierne odwzorowanie barw - od razu po uruchomieniu**

Użytkownicy wykorzystujący kolory w profesjonalnej pracy muszą w pełni polegać na dokładności wyświetlania barw przez monitor, aby zapewnić, że ich dzieła będą wyglądały dokładnie tak, jak sobie to wyobrażają. Monitor ProArt PA279CV jest kalibrowany fabrycznie i został zatwierdzony przez firmę Calman dla zagwarantowania wiodącej w branży precyzji wyświetlania barw. Każdy monitor ProArt przechodzi rygorystyczne i wyjątkowo drobiazgowo testy dla zapewnienia bardziej płynnej gradacji kolorów. Konsumenci realizujący profesjonalne projekty mogą być pewni najwyższej wierności kolorów podczas oglądania oraz doskonałych wrażeń w procesach tworzenia treści.

- **Szybkie dostosowanie przestrzeni barw**

Ekskluzywna funkcja ASUS ProArt Preset zapewnia kilka trybów do szybkiego dostosowania palety kolorów. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się korektą kolorów, obróbką wideo, czy też przeróbkami zdjęć, z łatwością możesz przełączać ustawienia, aby dopasować je do swoich potrzeb. Zgodność ze standardem DICOM część 14 gwarantuje płynne gradacje i precyzyjne rozpoznawanie odcieni ze skali szarości.

- **Spersonalizowane wrażenia podczas obróbki treści**

Funkcja ASUS ProArt Palette umożliwia Ci dostosowanie wielu parametrów ekranu, w tym barwę, ustawienia temperatury barwowej i współczynnika gamma - a wszystko to za pomocą łatwo dostępnego i intuicyjnego menu wyświetlanego na ekranie. Ponadto dostępne są suwaki do dwupunktowej kalibracji skali szarości dla wszystkich sześciu kolorów, co zapewnia większą elastyczność regulacji kolorów niż w przypadku wielu monitorów innych marek. Funkcja ProArt Palette daje Ci możliwość szybkiego tworzenia kreatywnych prac przy zachowaniu jednolitości, a

zarazem ułatwia zarządzanie kolorami.

- **Wszechstronne gniazdo USB-C**

ProArt PA279CV oferuje Ci niezrównaną kompatybilność do podłączania większości urządzeń multimedialnych dzięki zintegrowanym gniazdom USB-C, HDMI oraz DisplayPort. Wbudowany port USB-C obsługuje transfery danych, technologię DisplayPort oraz funkcję dostarczania zasilania z maksymalną mocą 65 W. Monitor PA279CV może Ci również posłużyć jako koncentrator USB, jeśli bowiem podłączysz go przez USB-C (używając kabla typu C do C lub kabla C do A), Twoje urządzenie uzyska dostęp do wszelkich peryferiów podłączonych do zintegrowanych gniazd USB.

- **Podgląd tworzonych projektów w ich rzeczywistych rozmiarach**

Oszczędzaj czas i pracuj jeszcze efektywniej z technologią ASUS QuickFit Virtual Scale. Ta inteligentna funkcja wyświetla na ekranie siatkę, która pozwala ci pozycjonować i przeglądać dokumenty w ich rzeczywistej wielkości jeszcze przed wydrukowaniem.

- **Technologia ASUS Ultra-Low Blue Light**

Ekskluzywna technologia ASUS Ultra-Low Blue Light chroni Cię przed emisjami światła niebieskiego, które może być szkodliwe dla wzroku. Oferuje ona cztery ustawienia filtra światła niebieskiego, do których masz wygodny dostęp za pośrednictwem menu ekranowego wywoływanego przyciskiem skrótu.

- **Technologia ASUS Flicker-Free**

Technologia ASUS Flicker-Free zapewnia większy komfort użytkowania i wysokiej klasy środowisko pracy, redukując migotanie ekranu w celu zminimalizowania nadwyrężania oczu, bólu głowy i ogólnego zmęczenia podczas wielu godzin spędzanych przed monitorem.

- **Wszechstronny komfort dzięki ergonomicznej konstrukcji podstawy**

Monitory z serii ProArt zapewniają Ci pełen komfort podczas oglądania i korzystania, oferując ergonomicznie zaprojektowane podstawki z możliwością dostosowania nachylenia, obrotu w poziomie, obrotu pod kątem 90° do ustawienia pionowego (pivot) oraz regulacji wysokości. Możliwość obrotu pod kątem 90° w stronę zgodną lub przeciwną do ruchu wskazówek zegara w celu korzystania z monitora w trybie pionowym jest bardzo praktyczna podczas pracy nad długimi dokumentami, programowania, albo przeglądania stron internetowych. Ponadto szybko odłączana podstawka ułatwia montaż ekranu za pośrednictwem zintegrowanego uchwytu ściennego VESA - bez użycia śrub, a więc praktycznie w ciągu kilku sekund.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS ProArt Display PA279CV 27inch IPS 4K 2xHDMI DP USB type C Speakers

ASUS ProArt PA279CV - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)

4718017853200

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

27"

Koncentrator USB 3.1

IPS

16:9

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.155 mm

350 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

HDR10

1,074 mlrd kolorów (10-bitów)

100% sRGB

5 ms (szary-do-szarego)

40 - 60 Hz

40 - 160 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Obraz po obrazie, HDCP, konstrukcja bezramkowa, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), technologia Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Technologia Adaptive-Sync, tryb dostosowywania koloru, Wybór Temperatury Barwowej, Obraz w obrazie, paleta kolorów Rec 709, technologia Low Blue Light, kalibracja Delta E

61.4 cm x 22.8 cm x 52.4 cm - z podstawką

8.6 kg

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Głośnik(i) - stereo

2 wat

Interfejsy:	2 x HDMI USB-C 4 x złącze USB 3.1 do podłączenia urządzenia podrzędnego DisplayPort Słuchawki Upstream USB 3.1
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	32.1 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	54 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	32 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 6 cm - wysokość: 37 cm - waga: 5.7 kg Z podstawką - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 22.8 cm - wysokość: 52.4 cm - waga: 8.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68 cm
Głębokość transportowa:	16.1 cm
Wysokość transportowa:	51.6 cm
Waga transportowa:	11.2 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.