

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-pa329crv-315inch-ips-wled-uhd-169-60hz-350cdm2-5ms-2xhdmi-2xdp-usb-hub-p-220122.html>



ASUS ProArt Display PA329CRV 31.5inch IPS WLED UHD 16:9 60Hz 350cd/m2 5ms 2xHDMI 2xDP USB Hub

Cena brutto	3 202,36 zł
Cena netto	2 603,54 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46324255
Kod producenta	90LM02C0-B01K70
Kod EAN	4711387005811

Opis produktu

Opis

ProArt Display PA329CRV to 31,5-calowy monitor 4K HDR przeznaczony dla profesjonalnych montażystów wideo. Ten zweryfikowany przez Calman monitor oferuje szeroką gamę kolorów z 98% pokryciem DCI-P3 i jest fabrycznie skalibrowany do Delta E

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Znakomity design**

W porównaniu do swojego poprzednika, ProArt Display PA329CRV ma o 33% mniejszą podstawę, a także o 30% smuklejszy profil. Podobnie jak jego poprzednicy z rodziny ProArt Display, PA329CRV czuje się jak w domu w studio lub w każdej przestrzeni mieszkalnej, z subtelną elegancją, która jest ukłonem w stronę wykwintnego rzemiosła i bezkompromisowej dbałości o szczegóły.

- **Nienaganny obraz 4K HDR**

Panel 4K UHD (3840 x 2160) monitora PA329CRV zapewnia czterokrotnie większą gęstość pikseli i trzykrotnie większą przestrzeń ekranową niż podobnej wielkości wyświetlacze FHD, co przekłada się na ostrzejszy obraz o wyższym poziomie szczegółowości. Zgodność z HDR10 i VESA DisplayHDR 400 zapewnia najjaśniejszą biel i najciemniejsze odcienie czerni, co przekłada się na wyjątkowy kontrast i bogaty, realistyczny obraz - wszystko po to, by pomóc artystom w pełni realizować ich kreatywne wizje.

- **Ciesz się realistycznymi kolorami**

PA329CRV wykracza poza branżowe standardy kolorów, zapewniając 98% pokrycie DCI-P3 i 100% sRGB, wydobywając najdrobniejsze szczegóły na zdjęciach.

- **Wiodąca w swojej klasie wierność kolorów**

Każdy monitor ProArt jest fabrycznie wstępnie kalibrowany przy użyciu procesu trójskalowego, aby zagwarantować wiodącą w branży wierność kolorów. Następnie monitor przechodzi rygorystyczne testy przy użyciu zaawansowanej technologii śledzenia skali szarości ASUS, aby zapewnić płynniejsze gradacje kolorów, lepszą jednorodność i wysoką dokładność kolorów z różnicą kolorów Delta E

- **Prawdziwe kolory od razu po wyjęciu z pudełka**

Profesjonaliści zajmujący się kolorami polegają na wyświetlaczach o dokładnych kolorach, aby zapewnić, że ich dzieła wyglądają dokładnie tak, jak zamierzali. Każdy monitor PA329CRV posiada certyfikat Calman Verified i został poddany rygorystycznym, skrupulatnym testom, aby zapewnić płynniejszą gradację, gwarantującą wierne odwzorowanie kolorów podczas oglądania i tworzenia treści.

- **Szybka regulacja gamy kolorów**

Ekskluzywny ASUS ProArt Preset zapewnia wiele trybów kolorów dostosowanych do różnych potrzeb. PA329CRV jest zgodny ze standardem DICOM Part 14, aby zapewnić płynną gradację i dokładną identyfikację odcieni szarości.

- **USB-C, który robi wszystko**

Dołączony port USB-C umożliwia superszybki transfer danych, łączność DisplayPort i 96-watowe zasilanie do ładowania laptopów i innych urządzeń - wszystko za pomocą jednego kabla. PA329CRV służy również jako koncentrator USB: każde urządzenie podłączone do portów USB monitora uzyskuje dostęp do innych podłączonych urządzeń

peryferyjnych.

- **Rozbudowana łączność**

Oprócz USB-C, monitor ProArt oferuje niezliczone opcje łączności, w tym HDMI, DisplayPort (z obsługą daisy-chain), USB Type-A i dodatkowy port USB-C downstream dla kompatybilności z szeroką gamą urządzeń. DisplayPort pozwala użytkownikom na łańcuchowe połączenie wielu wyświetlaczy z jednego źródła wideo, zwiększając produktywność. PA329CRV posiada również port passthrough dla słuchawek.

- **Łatwe podłączanie urządzeń**

Wbudowany hub USB 3.2 w dolnej części PA329CRV zawiera jeden port USB Type-A i USB-C, umożliwiając łatwe podłączanie różnych urządzeń i urządzeń peryferyjnych, a także ładowanie kompatybilnych urządzeń.

- **Ergonomiczna podstawa**

Każdy monitor ProArt wyposażony jest w ergonomiczną podstawę z regulacją nachylenia, obrotu, obrotu i wysokości, zapewniającą wygodne oglądanie. Możliwość obracania ekranu w prawo lub w lewo o 90° w trybie portretowym przydaje się podczas pracy z długimi dokumentami, kodowania lub przeglądania stron internetowych. Co więcej, funkcja szybkiego zwalniania ułatwia przymocowanie wyświetlacza za pomocą zintegrowanego uchwytu ściennego VESA - bez śrub, więc można to zrobić w kilka sekund!

- **Energooszczędne funkcje**

ProArt Display PA329CRV posiada energooszczędny tryb Eco i osiąga zerowe zużycie energii przy wyłączonym twardym przełączniku.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ProArt Display PA329CRV 31.5inch IPS WLED UHD 16:9
60Hz 350cd/m2 5ms 2xHDMI 2xDP USB Hub

Opis:

ASUS ProArt PA329CRV - Monitor LED - 31.5" - 3840 x 2160 4K
@ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms -
2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - głośnik(i)

EAN:

4711387005811

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
31.5"

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Koncentrator USB 3.2

Typ panela:

IPS

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

Rozstaw pikseli:

0.182 mm

Pikseli na cal:

140

Jasność:

350 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

1000:1 / 3000:1 (dynamic)

Forma HDR:

HDR10

Certyfikacja HDR:

DisplayHDR 400

Obsługa kolorów:

1,074 mlrd kolorów (10-bitów)

Paleta Kolorów:

100% sRGB, 98% DCI-P3

Czas reakcji:

5 ms (szary-do-szarego)

Częstotliwość odświeżania pionowego:

48 - 60 Hz

Częstotliwość odświeżania poziomego:

15 - 135 kHz

Poziomy kąt widzenia:

178

Pionowy kąt widzenia:

178

Powłoka ekranu:

Antyrefleksyjna

Technologia podświetlenia:

Podświetlenie LED

Charakterystyka:

Obraz po obrazie, HDCP, Trace Free Technology, technologia
Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej, Obraz w obrazie,
technologia Low Blue Light, korekcja jasności, CalMAN Verified,
ProArt Preset, ProArt Palette, dokładność odwzorowania
kolorów Delta E_{≤2}, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR),
ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus

Wymiary (szer./głęb./wys.):

71.38 cm x 24 cm x 61.767 cm - z podstawką

Waga:

9.9 kg

Audio

Typ:

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:

2 wat

Złącza

Interfejsy:

USB-C upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny z Zasilaniem
2 x DisplayPort 1.4
2 x HDMI 2.0
3 x USB 3.2 Gen 1
USB-C 3.2 Gen 1
Słuchawki

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie

Kąt pochylecia:

-5/+23

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	26.22 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 71.38 cm - głębokość: 4.47 cm - wysokość: 41.93 cm - waga: 6.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	82.8 cm
Głębokość transportowa:	14.2 cm
Wysokość transportowa:	50.9 cm
Waga transportowa:	14.2 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.