

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-pa329cv-professional-monitor-32inch-4k-uhd-ips-srgb-usb-c-hdr-400-c-clamp-ergonomic-stand-p-202394.html>



ASUS ProArt Display PA329CV Professional Monitor 32inch 4K UHD IPS sRGB USB-C HDR-400 C-clamp Ergonomic Stand

Cena brutto	3 027,33 zł
Cena netto	2 461,24 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4261700
Kod producenta	90LM06P1-B01170
Kod EAN	4711081009726

Opis produktu

Opis

Opracowany dla zapewnienia żywych kolorów i zoptymalizowanej produktywności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Monitor 4K HDR IPS USB-C
- Dokładność wyświetlania kolorów Delta E
- Szeroka paleta kolorów
- Ergonomiczna konstrukcja

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

ASUS ProArt Display PA329CV Professional Monitor 32inch 4K
UHD IPS sRGB USB-C HDR-400 C-clamp Ergonomic Stand
ASUS ProArt PA329CV - Monitor LED - 32" - 3840 x 2160 4K
UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR
400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)
4711081009726
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa G
Klasa G
32"
VESA Adaptive-Sync
Koncentrator USB 3.1
IPS
16:9
4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz
0.1845 mm
400 cd/m²
1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
HDR10
DisplayHDR 400
1,07 miliarda kolorów
100% sRGB
5 ms (szary-do-szarego)
40 - 60 Hz
29 - 160 kHz
178

Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologia Flicker Free, tryb dostosowywania koloru, Wybór Temperatury Barwowej, Obraz w obrazie, technologia Low Blue Light, Głębia Koloru 10-bit, CalMAN Verified, Wielomodowy Tryb HDR, ProArt Preset, ProArt Palette, ProArt Widget
Wymiary (szer./głęb./wys.):	72.708 cm x 24.5 cm x 47.148 cm - z podstawką
Waga:	12.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	USB-C upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny z Zasilaniem DisplayPort 2 x HDMI 4 x złącze USB 3.1 do podłączenia urządzenia podrzędnego Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) Zacisk stołowy typu C 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Akcesoria w zestawie:	
Dołączone przewody:	
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	42 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	80 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	36 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 72.708 cm - głębokość: 24.5 cm - wysokość: 47.148 cm - waga: 12.6 kg Bez podstawki - szerokość: 72.708 cm - głębokość: 6.772 cm - wysokość: 42.813 cm - waga: 8.03 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	84 cm
Głębokość transportowa:	28 cm
Wysokość transportowa:	51.6 cm
Waga transportowa:	17.6 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.