

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-pa32uce-315inch-ips-wled-uhd-169-60hz-600cdm2-5ms-2xhdmi-2xudp-usb-hub-2xusb-32-g1-type-a-usb-32-g1-type-c-p-351518.html>



## ASUS ProArt Display PA32UCE 31.5inch IPS WLED UHD 16:9 60Hz 600cd/m2 5ms 2xHDMI 2xDP USB Hub: 2xUSB 3.2 G1 Type-A USB 3.2 G1 Type-C

Cena brutto	<b>5 190,40 zł</b>
Cena netto	<b>4 219,84 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48059716</b>
Kod producenta	<b>90LM03H0-B02K70</b>
Kod EAN	<b>4711387717479</b>

### Opis produktu

#### Opis

32-calowy monitor ASUS ProArt PA32UCE jest przeznaczony dla kreatywnych profesjonalistów, którzy poszukują wysokiej jakości obrazu i dokładnego odwzorowania kolorów. Dzięki natywnej rozdzielczości 3840 x 2160 ten wyświetlacz 4K zapewnia klarowność i szczegółowość, dzięki czemu nadaje się do projektowania graficznego, edycji wideo i fotografii. Monitor charakteryzuje się jasnością 600 cd/m<sup>2</sup> i posiada certyfikat HDR10, co zapewnia żywe kolory i bogatą głębię barw, obsługującą 1,0737 miliarda kolorów, zapewniających realistyczny obraz.

Wyposażony w wiele trybów HDR i technologię ASUS ProArt Calibration, monitor PA32UCE pozwala użytkownikom dostosować ustawienia kolorów, optymalizując przestrzeń roboczą do precyzyjnych zadań. Ergonomiczna konstrukcja obejmuje regulację wysokości, pochylenie, obrót i obracanie w pionie, zapewniając dostosowane do indywidualnych potrzeb wrażenia wizualne. Opcje łączności obejmują porty HDMI, DisplayPort i USB-C, które obsługują zasilanie USB do 96 watów, co pozwala na wszechstronną konfigurację. Dzięki wbudowanym czujnikom, które dostosowują się do warunków oświetlenia otoczenia, ASUS ProArt PA32UCE zapewnia połączenie funkcjonalności i niezawodności dla każdego kreatywnego profesjonalisty.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jakość obrazu**  
32-calowy wyświetlacz ma natywną rozdzielczość 3840 x 2160, zapewniając klarowność i szczegółowość wszystkich rodzajów prac twórczych.
- **Odtwarzanie kolorów**  
Dzięki obsłudze 100% przestrzeni barwnej sRGB i 98% przestrzeni barwnej DCI-P3 monitor ten zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów zgodne z normami.
- **Ergonomiczne regulacje**  
Monitor umożliwia regulację wysokości, pochylenia, obrotu i obracanie w pionie, zapewniając komfortowe wrażenia wizualne dostosowane do potrzeb.
- **Łączność**  
Wyposażony w porty HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten obsługuje wszechstronne opcje konfiguracji i szybki transfer danych.
- **Wbudowane czujniki otoczenia**  
Zintegrowany czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków otoczenia, zwiększając komfort użytkownika.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ProArt Display PA32UCE 31.5inch IPS WLED UHD 16:9  
60Hz 600cd/m2 5ms 2xHDMI 2xDP USB Hub: 2xUSB 3.2 G1  
Type-A USB 3.2 G1 Type-C

Opis:

ASUS ProArt PA32UCE - Monitor LED - 32" (31.5" widoczny) -

EAN:	3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m <sup>2</sup> - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
Reklamacje:	4711387717479
Ogólne	36 miesięcy
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2153206">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2153206</a>
Klasa energii:	Klasa D
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	32"
Wielkość celownika:	31.5"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1., czujnik zbliżeniowy, czujnik światła otoczenia
Zasilanie USB:	96 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.182 mm
Jasność:	600 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Forma HDR:	HDR10
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 600
Obsługa kolorów:	1,0737 miliarda kolorów (10-bit)
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 98% DCI-P3
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	15 - 135 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Obraz w obrazie, obraz po obrazie, HDCP, Trace Free Technology, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, ASUS ProArt Calibration technology, tryb dostosowywania koloru, Wybór Temperatury Barwowej, tryb jasności, technologia Low Blue Light, Wielomodowy Tryb HDR, ProArt Preset, ProArt Palette, Display Widget, Variable refresh rate (VRR), QuickFit Plus, KVM, dokładność kolorów Delta E≤1
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.42 cm x 24 cm x 61.79 cm - z podstawką
Waga:	8.9 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 USB-C 3,2 Generacji 1 upstream (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 96 W) USB-C 3.2 Generacji 1. downstream USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) Złącze słuchawkowe
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	+23/-5
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	120 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	

Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	34 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	25.64 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 71.42 cm - głębokość: 24 cm - wysokość: 61.79 cm - waga: 8.9 kg Bez podstawki - szerokość: 71.42 cm - głębokość: 4.68 cm - wysokość: 43.82 cm - waga: 5.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	90 cm
Głębokość transportowa:	16.2 cm
Wysokość transportowa:	51.5 cm
Waga transportowa:	14.1 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.