

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-pa32ucr-k-professional-monitor-32inch-ips-4k-uhd-1000nits-hdr-10-hlg-hdmi-p-197874.html>



ASUS ProArt Display PA32UCR-K Professional Monitor 32inch IPS 4K UHD 1000nits HDR-10 HLG HDMI

Cena brutto	5 661,62 zł
Cena netto	4 602,94 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4533800
Kod producenta	90LM03H3-B02370
Kod EAN	4711081401544

Opis produktu

Opis

ASUS ProArt PA32UCR-K to monitor o rozdzielczości 4K HDR przeznaczony dla użytkowników zajmujących się profesjonalnym tworzeniem treści, w tym na przykład w takich dziedzinach jak wideografia, tworzenie filmów oraz kolorowanie. Dzięki szczytowej jasności 1000 nitów i podświetleniu diodami mini LED z 576 strefami miejscowego przyciemniania, ProArt PA32UCR-K obsługuje kilka formatów HDR, technologię Quantum Dot, a także przestrzenie barw DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020 oraz Adobe RGB, a ponadto oferuje bogaty zestaw połączeń, zapewniając wyjątkową jakość obrazu i całkiem inny poziom wrażeń podczas oglądania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Efekty wizualne z ogromnym bogactwem detali**

Technologia podświetlenia mini LED wykorzystuje mniejsze diody LED dla zapewnienia większej liczby diod. Gęsto ułożone diody mini LED umożliwiają większą precyzję wyświetlania i wyższą jakość. Ponadto indywidualne sterowanie podświetleniem w niesamowitych 576 strefach zapewnia wyższą luminancję i głębokie odcienie czerni, co przekłada się na niezrównany kontrast i wyjątkowo dokładne odwzorowanie treści w HDR.

- **Głębsze odcienie czarne, jaśniejsze odcienie białe**

Szczytowa jasność na poziomie 1000 nitów zapewnia doskonały kontrast pomiędzy najgłębszymi odcieniami czerni i jaskrawymi odcieniami bieli, w wyniku czego użytkownik cieszy się bogactwem detali i realistycznymi wrażeniami podczas oglądania.

- **ASUS Smart HDR**

Ekskluzywna technologia ASUS Smart HDR umożliwia monitorowi ProArt PA32UCR-K obsługę wielu formatów HDR, w tym HLG i HDR10.

- **Zapewnij sobie całkiem inne wrażenia wizualne**

Szerokokątna matryca IPS o jasności szczytowej 1000 nitów obsługuje technologię Quantum Dot i oferuje pełne spektrum kolorów do różnych zastosowań i eksperymentowania. Obsługa 98% przestrzeni barw DCI-P3, 99.5% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% Rec. 709 oraz 87% Rec.2020 doskonale przyda się podczas obróbki wideo i procesu postprodukcji w tworzeniu filmów.

- **Ergonomiczna podstawa**

Z monitorami ASUS ProArt zawsze łatwo uzyskasz komfortową pozycję oglądania. Podstawa o ergonomicznej konstrukcji zapewnia Ci pełen komfort podczas oglądania i używania, oferując możliwości dostosowania nachylenia, obrotu w poziomie, obrotu pod kątem 90° do ustawienia pionowego (pivot) oraz regulacji wysokości. Możliwość obrotu o 90° w stronę zgodną lub przeciwną do ruchu wskazówek zegara w celu korzystania z monitora w trybie pionowym jest bardzo praktyczna podczas pracy nad długimi dokumentami, programowania albo przeglądania stron internetowych. Ponadto istnieje możliwość montażu na ścianie za pomocą uchwytu VESA dla zaoszczędzenia miejsca na biurku.

- **Ochrona wzroku**

Technologia ASUS Flicker-Free zapewnia większy komfort użytkowania, redukując migotanie ekranu w celu zminimalizowania nadwyrężania oczu, bólu głowy i ogólnego zmęczenia, które mogą wystąpić po wielu godzinach

spędzonych przed monitorem. Ekskluzywna technologia ASUS Ultra-Low Blue Light chroni Twoje oczy przed emisją szkodliwego światła niebieskiego, a cztery ustawienia filtra światła niebieskiego są łatwo dostępne za pośrednictwem przycisku skrótu w menu ekranowym.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

ASUS ProArt Display PA32UCR-K Professional Monitor 32inch

IPS 4K UHD 1000nits HDR-10 HLG HDMI

ASUS ProArt PA32UCR-K - Monitor LED - 32" - 3840 x 2160 4K

UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 1000 cd/m² - 1000:1 - HDR10,

HDR1000 - 5 ms - 3xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)

4711081401544

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

32"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.1845 mm

1000 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

HDR10, HDR1000

1,074 mlrd kolorów (10-bitów)

100% sRGB, 98% DCI-P3, 99.5% Adobe RGB, 87% Rec 2020

5 ms (szary-do-szarego)

30 - 60 Hz

40 - 144 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie Mini LED

Obraz w obrazie, obraz po obrazie, HDCP, Trace Free

Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit

Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologia Flicker-Less,

Wybór Temperatury Barwowej, Hardware Calibration Ready,

6-Axis Color Adjustments, Zero Bright Dot Warranty, jasność

HLG, kalibracja Delta E

72.688 cm x 24.5 cm x 60.415 cm - z podstawką (najwyższa

pozycja)

12.3 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

USB-C

DisplayPort 1.2

3 x HDMI

Słuchawki

3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream

USB 3.2 Generacji 1. upstream

Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie

-5/+23

60

180

130 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Kalibrator X-Rite, podstawa z szybkim zwolnieniem

1 x kabel HDMI

1 x kabel DisplayPort

1 x kabel USB-C

TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland

Flicker Free Certification, HDCP 2.2

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

41.7 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

69.8 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

46 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Bez podstawki - szerokość: 72.688 cm - głębokość: 6.868 cm -
wysokość: 42.587 cm - waga: 7.7 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 72.688 cm -
głębokość: 24.5 cm - wysokość: 60.415 cm - waga: 12.3 kg

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 72.688 cm -
głębokość: 24.5 cm - wysokość: 47.415 cm - waga: 12.3 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

91.3 cm

Głębokość transportowa:

52.1 cm

Wysokość transportowa:

36.5 cm

Waga transportowa:

17.7 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Gwarancja ograniczona - panel LCD - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.