

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-pa32ucx-pk-32inch-4k-hdr-ips-mini-led-professional-off-axis-contrast-optimization-dolby-vision-p-220201.html>



ASUS ProArt Display PA32UCX-PK 32inch 4K HDR IPS Mini LED Professional Off-Axis Contrast Optimization Dolby Vision

Cena brutto	7 556,13 zł
Cena netto	6 143,20 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3906494
Kod producenta	90LM03HC-B01370
Kod EAN	4718017693585

Opis produktu

Opis

Dzięki 100% pokryciu zakresu kolorów sRGB monitor ProArt wyświetla bardziej intensywne i żywe kolory, zapewniając również, że barwy na Twoich zdjęciach będą wyglądały naprawdę realistycznie. Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Podkreśl rzeczywiste piękno swoich zdjęć**

Dzięki 100% pokryciu zakresu kolorów sRGB monitor ProArt wyświetla bardziej intensywne i żywe kolory, zapewniając również, że barwy na Twoich zdjęciach będą wyglądały naprawdę realistycznie.

- **Technologia kalibracji ASUS ProArt**

Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego lub laptopa, z komputera PC, czy też Maca, technologia kalibracji ASUS ProArt daje Ci możliwość dostrojenia dokładności wyświetlania barw oraz funkcję wyrównania jednolitości obrazu, co znacznie ułatwia rekaliibrację jasności i spójności kolorów Twojego monitora.

- **Filtr niebieskiego światła ASUS**

Ekskluzywna technologia ASUS Ultra-Low Blue Light chroni Cię przed szkodliwym, niebieskim światłem. Posiada cztery ustawienia filtra niebieskiego światła, które są łatwo dostępne za pośrednictwem menu wyświetlanego na ekranie za pomocą klawisza skrótu.

- **Technologia Flicker-free**

Technologia ASUS Flicker-Free zapewnia większy komfort użytkowania i wysokiej klasy środowisko pracy, redukując migotanie ekranu w celu zminimalizowania nadwyrężania oczu, bólu głowy i ogólnego zmęczenia podczas wielu godzin spędzanych przed monitorem.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

ASUS ProArt Display PA32UCX-PK 32inch 4K HDR IPS Mini LED Professional Off-Axis Contrast Optimization Dolby Vision
ASUS ProArt PA32UCX-PK - Monitor LED - 32" - 3840 x 2160 4K @ 65 Hz - IPS - 1200 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 3xHDMI, DisplayPort, Thunderbolt 3 - głośnik(i) - czarny - z X-Rite i1 Display Pro
4718017693585
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa G
Klasa G
91 kWh
32"
Koncentrator USB 3.0

Typ panela:	IPS
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 65 Hz, Thunderbolt 3: 60 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.1845 mm
Jasność:	1200 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	1,074 mlrd kolorów (10-bitów)
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 83% Rec 2020, 97% DCI-P3, 99.5% Adobe RGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	29 - 65 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	109 - 142 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, technologia Zero Bright Dot, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, Przyciemnianie Dynamiczne, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, tryb dostosowywania koloru, Obraz w obrazie, kalibracja Delta E
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	72.7 cm x 24 cm x 60 cm - z podstawką
Waga:	14.64 kg
W pakiecie z:	X-Rite i1 Display Pro
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Wejście	
Typ:	Przycisk nawigacji 5-kierunkowy
Złącza	
Interfejsy:	3 x HDMI Wyjście Thunderbolt 3 / USB-C 4 x USB 3.0 — downstream DisplayPort Słuchawki USB 3.0 — upstream Thunderbolt 3 / USB-C
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) Odłączana osłona
Akcesoria w zestawie:	UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Zgodność z normami:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	80.4 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	80.4 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	96.5 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	58.67 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 72.7 cm - głębokość: 9.3 cm - wysokość: 42.6 cm - waga: 9.7 kg Z podstawką - szerokość: 72.7 cm - głębokość: 24 cm - wysokość: 60 cm - waga: 14.64 kg
Wielkość i waga (ładunek)	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Szerokość transportowa:	91.3 cm
Głębokość transportowa:	38.1 cm
Wysokość transportowa:	52.5 cm
Waga transportowa:	19.8 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.