

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-pa348cgv-34inch-ips-219-ultrawide-qhd-3440x1440-usbc-120hz-freesync-premium-pro-ergonomic-stand-p-186977.html>



ASUS ProArt Display PA348CGV 34inch IPS 21:9 Ultrawide QHD 3440x1440 USBC 120Hz FreeSync Premium Pro Ergonomic Stand

Cena brutto	3 485,81 zł
Cena netto	2 833,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46124140
Kod producenta	90LM07Z0-B01370
Kod EAN	4711081564218

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS ProArt Display PA348CGV 34inch IPS 21:9 Ultrawide QHD
3440x1440 USBC 120Hz FreeSync Premium Pro Ergonomic
Stand

ASUS ProArt PA348CGV - Monitor LED - 34" - 3440 x 1440
UWQHD @ 120 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 2 ms -
2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
4711081564218
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

34"

AMD FreeSync Premium Pro

Hub USB

IPS

21:9

UWQHD 3440 x 1440 przy 120 Hz

0.2325 mm

110

400 cd/m²

1000:1

HDR10

1,07 miliarda kolorów

100% sRGB, 98% DCI-P3

2 ms

30 - 100 Hz

30 - 151 kHz

178

178

Podświetlenie LED

HDCP, Low Blue Light Mode, odświeżanie 120 Hz, kalibracja

Kolor:	Delta E
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Czarny
Waga:	81.76 cm x 56.89 cm x 24.5 cm - z podstawką
Audio	12.2 kg
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	USB-C
Interfejsy:	2 x HDMI
	DisplayPort
	Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt rotacji:	60
Regulacja wysokości:	115 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	Kabel HDMI
	Kabel USB-C
	Kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	33 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	33 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	52 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	29.7 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 81.76 cm - głębokość: 56.89 cm - wysokość: 24.5 cm - waga: 12.2 kg
	Bez podstawki - szerokość: 81.8 cm - głębokość: 36.8 cm - wysokość: 6.89 cm - waga: 7.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	93 cm
Głębokość transportowa:	30 cm
Wysokość transportowa:	48.8 cm
Waga transportowa:	17 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 9

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.