

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-pa278cgv-27inch-ips-2560x1440-144hz-400cdm2-5ms-2xhdmi-dp-usb-type-c-4xusb-type-a-p-234290.html>



ASUS ProArt PA278CGV 27inch IPS 2560x1440 144Hz 400cd/m2 5ms 2xHDMI DP USB Type-C 4xUSB Type-A

Cena brutto	1 622,45 zł
Cena netto	1 319,07 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46387198
Kod producenta	90LM05L1-B04370
Kod EAN	4711387012376

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS ProArt PA278CGV 27inch IPS 2560x1440 144Hz
400cd/m2 5ms 2xHDMI DP USB Type-C 4xUSB Type-A
ASUS ProArt PA278CGV - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD
@ 144 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms -
2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)
4711387012376
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

27"

AMD FreeSync Premium

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 144 Hz

0.233 mm

109

350 cd/m²

1000:1

HDR400

DisplayHDR 400

100% sRGB, 95% DCI-P3

5 ms (szary-do-szarego)

24 - 144 Hz

30 - 218 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Obraz po obrazie, HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit
Virtual Scale, technologia Flicker Free, Wybór Temperatury
Barwowej, 6-Axis Color Adjustments, Obraz w obrazie,
technologia Low Blue Light, kalibracja Delta E
61.5 cm x 22.8 cm x 52.4 cm - z podstawką

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:	8.5 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.4 2 x HDMI USB-C (moc do 90 W) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	36 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	19.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.5 cm - głębokość: 22.8 cm - wysokość: 52.4 cm - waga: 8.5 kg Bez podstawki - szerokość: 61.5 cm - głębokość: 5.4 cm - wysokość: 37.2 cm - waga: 5.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	81.8 cm
Głębokość transportowa:	15.1 cm
Wysokość transportowa:	48.2 cm
Waga transportowa:	11.9 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.