

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-pa278cv-professional-27inch-wled-ips-wqhd-2560x1440-169-10001-350cdm2-usb-c-displayport-1xhdm1-2xdp-p-96392.html>



ASUS ProArt PA278CV Professional 27inch WLED IPS WQHD 2560x1440 16:9 1000:1 350cd/m2 USB-C DisplayPort 1xHDMI 2xDP

Cena brutto	1 384,13 zł
Cena netto	1 125,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4127357
Kod producenta	90LM06Q0-B01370
Kod EAN	4718017910040

Opis produktu

Opis

ProArt Display PA278CV to monitor zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb profesjonalnych użytkowników kreatywnych, jak np. fotografów, edytorów wideo i designerów grafiki. ProArt Display PA278CV jest kalibrowany fabrycznie, dlatego zapewnia doskonałą precyzję odwzorowania barw (ΔE)

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Podkreśl rzeczywistość piękno swoich zdjęć**
Monitor ProArt zapewnia standard branżowy w zakresie pokrycia przestrzeni barw sRGB w 100% / Rec. 709 w 100% oraz obsługuje paletę kolorów DCI-P3, co przekłada się na bardzo intensywne i żywe kolory oraz zapewnia, że każdy detal na Twoim zdjęciu jest wyjątkowo dokładnie i realistycznie odwzorowany.
- **Wysoka precyzja odwzorowania barw**
Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw. Monitory ProArt mogą osiągnąć dokładność odwzorowania na poziomie ΔE
- **Szybkie dostosowanie przestrzeni barw**
Ekskluzywna funkcja ASUS ProArt Preset zapewnia kilka trybów do szybkiego dostosowania palety kolorów. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się korekcją kolorów, obróbką wideo, czy też przeróbkami zdjęć, z łatwością możesz przełączać ustawienia, aby dopasować je do swoich potrzeb.
- **Spersonalizowane wrażenia podczas obróbki treści**
Funkcja ASUS ProArt Palette umożliwia Ci dostosowanie wielu parametrów ekranu, w tym barwę, ustawienia temperatury barwowej i współczynnika gamma - a wszystko to za pomocą łatwo dostępnego i intuicyjnego menu wyświetlanego na ekranie. Ponadto dostępne są suwaki do dwupunktowej kalibracji skali szarości dla wszystkich sześciu kolorów, co zapewnia większą elastyczność regulacji kolorów. Funkcja ProArt Palette daje Ci możliwość szybkiego tworzenia kreatywnych prac przy zachowaniu jednolitości, a zarazem ułatwia zarządzanie kolorami.
- **Wszechstronne gniazdo USB-C**
ProArt Display PA278CV oferuje Ci niezrównaną kompatybilność do podłączania większości urządzeń multimedialnych dzięki zintegrowanym gniazdom USB-C, HDMI oraz DisplayPort. Wbudowany port USB-C obsługuje transfery danych, technologię DisplayPort oraz funkcję dostarczania zasilania z maksymalną mocą 65 W. Monitor PA278CV może Ci również posłużyć jako koncentrator USB, jeśli bowiem podłączysz go przez USB-C, Twoje urządzenie uzyska dostęp do wszelkich peryferiów podłączonych do zintegrowanych gniazd USB.
- **Podgląd tworzonych projektów w ich rzeczywistych rozmiarach**
Oszczędzaj czas i pracuj jeszcze efektywniej z technologią ASUS QuickFit Virtual Scale. Ta inteligentna funkcja wyświetla na ekranie siatkę, która pozwala Ci pozycjonować i przeglądać dokumenty w ich rzeczywistej wielkości jeszcze przed wydrukowaniem.
- **Technologia ASUS Ultra-Low Blue Light**

Ekskluzywna technologia ASUS Ultra-Low Blue Light chroni Cię przed emisjami światła niebieskiego, które może być szkodliwe dla wzroku. Oferuje ona cztery ustawienia filtra światła niebieskiego, do których masz wygodny dostęp za pośrednictwem menu ekranowego wywoływanego przyciskiem skrótów.

- **Technologia ASUS Flicker-Free**

Technologia ASUS Flicker-Free zapewnia większy komfort użytkowania i wysokiej klasy środowisko pracy, redukując migotanie ekranu w celu zminimalizowania nadwyrężania oczu, bólu głowy i ogólnego zmęczenia podczas wielu godzin spędzanych przed monitorem.

- **Wszechstronny komfort**

Monitory z serii ProArt zapewniają Ci pełen komfort podczas oglądania i korzystania, oferując ergonomicznie zaprojektowane podstawki z możliwością dostosowania nachylenia, obrotu w poziomie, obrotu pod kątem 90° do ustawienia pionowego (pivot) oraz regulacji wysokości. Możliwość obrotu pod kątem 90° w stronę zgodną lub przeciwną do ruchu wskazówek zegara w celu korzystania z monitora w trybie pionowym jest bardzo praktyczna podczas pracy nad długimi dokumentami, programowania, albo przeglądania stron internetowych. Ponadto szybko odłączana podstawa ułatwia montaż ekranu za pośrednictwem zintegrowanego uchwytu ściennego VESA - bez użycia śrub, a więc praktycznie w ciągu kilku sekund!

Produkt:

Nazwa:	ASUS ProArt PA278CV Professional 27inch WLED IPS WQHD 2560x1440 16:9 1000:1 350cd/m2 USB-C DisplayPort 1xHDMI 2xDP
Opis:	ASUS ProArt PA278CV - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m ² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - głośnik(i)
EAN:	4718017910040
Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa G
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.1
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	WQHD 2560 x 1440 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	46 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 112 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.5 cm x 22.8 cm x 37.4 cm - z podstawką
Waga:	8.4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI 2 x DisplayPort USB-C Słuchawki 4 x złącze USB 3.1 do podłączenia urządzenia podrzędnego USB — upstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:	osobno) TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	32.1 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	21.28 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 61.5 cm - głębokość: 5.4 cm - wysokość: 37.2 cm - waga: 5.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	73.1 cm
Głębokość transportowa:	22.7 cm
Wysokość transportowa:	45.6 cm
Waga transportowa:	10.7 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.