

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-pa279crv-27inch-4k-uhd-monitor-169-ips-3840x2160-ergonomic-displayhdr-400-96w-speaker-usb-c-usb-hub-dp-hdmi-p-222130.html>



ASUS ProArt PA279CRV 27inch 4K UHD Monitor 16:9 IPS 3840x2160 ergonomic DisplayHDR 400 96W Speaker USB-C USB-Hub DP HDMI

Cena brutto	2 176,41 zł
Cena netto	1 769,44 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46313293
Kod producenta	90LM08E0-B01K70
Kod EAN	4711081951506

Opis produktu

Opis

ProArt Display PA279CRV to 27-calowy monitor 4K HDR przeznaczony dla profesjonalnych montażystów wideo. Ten zweryfikowany przez Calman monitor oferuje szeroką gamę kolorów z 99% pokryciem DCI-P3 i 99% Adobe RGB i jest fabrycznie skalibrowany do Delta E

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Znakomity design**

W porównaniu do swojego poprzednika, ProArt Display PA279CRV ma o 33% mniejszą podstawę, a także o 30% smuklejszy profil, który w najcieńszym miejscu mierzy zaledwie 8 mm. Podobnie jak jego poprzednicy z rodziny ProArt Display, PA279CRV czuje się jak w domu w studio lub w każdej przestrzeni życiowej, z subtelną elegancją, która jest ukłonem w stronę wykwintnego rzemiosła i bezkompromisowej dbałości o szczegóły.

- **Nienaganny obraz 4K HDR**

Panel 4K UHD (3840 x 2160) monitora PA279CRV zapewnia czterokrotnie większą gęstość pikseli i trzykrotnie większą przestrzeń ekranową niż podobnej wielkości wyświetlacze FHD, co przekłada się na ostrzejszy obraz o wyższym poziomie szczegółowości. Zgodność z HDR10 i VESA DisplayHDR 400 zapewnia najjaśniejszą biel i najciemniejsze odcienie czerni, co przekłada się na wyjątkowy kontrast i bogaty, realistyczny obraz - wszystko po to, aby pomóc artystom w pełni realizować ich kreatywne wizje.

- **Ciesz się realistycznymi kolorami**

PA279CRV wykracza poza branżowe standardy kolorów, zapewniając pokrycie 99% DCI-P3, 99% Adobe RGB i 100% sRGB. Ponadto, 10-bitowa głębia kolorów umożliwia wyświetlanie ponad 1,07 miliarda kolorów na ekranie, wydobywając najdrobniejsze szczegóły na zdjęciach.

- **Wiodąca w swojej klasie wierność kolorów**

Każdy monitor ProArt jest fabrycznie wstępnie kalibrowany przy użyciu procesu trójskalowego, aby zagwarantować wiodącą w branży wierność kolorów. Następnie monitor jest poddawany rygorystycznym testom przy użyciu zaawansowanej technologii śledzenia skali szarości ASUS, aby zapewnić płynniejszą gradację kolorów, lepszą jednorodność i wysoką dokładność kolorów z różnicą kolorów Delta E

- **Prawdziwe kolory od razu po wyjęciu z pudełka**

Profesjonaliści zajmujący się kolorami polegają na wyświetlaczach o dokładnych kolorach, aby zapewnić, że ich dzieła wyglądają dokładnie tak, jak zamierzali. Każdy monitor PA279CRV posiada certyfikat Calman Verified i został poddany rygorystycznym, skrupulatnym testom, aby zapewnić płynniejszą gradację, gwarantującą wierne odwzorowanie kolorów podczas oglądania i tworzenia treści.

- **Szybka regulacja gamy kolorów**

Ekskluzywny ASUS ProArt Preset zapewnia wiele trybów kolorów dostosowanych do różnych potrzeb. PA279CRV jest zgodny ze standardem DICOM Part 14, aby zapewnić płynną gradację i dokładną identyfikację odcieni szarości.

- **USB-C, który robi wszystko**

Dołączony port USB-C umożliwia superszybki transfer danych, łączność DisplayPort i 96-watowe zasilanie do ładowania laptopów i innych urządzeń - wszystko za pomocą jednego kabla. PA279CRV służy również jako koncentrator USB: każde urządzenie podłączone do portów USB monitora uzyskuje dostęp do innych podłączonych urządzeń peryferyjnych.

- **Rozbudowana łączność**

Oprócz USB-C, monitor ProArt oferuje niezliczone opcje łączności, w tym HDMI, DisplayPort (z obsługą daisy-chain), USB Type-A i dodatkowy port USB-C downstream dla kompatybilności z szeroką gamą urządzeń. DisplayPort pozwala użytkownikom na łańcuchowe połączenie wielu wyświetlaczy z jednego źródła wideo, zwiększając produktywność. PA279CRV zawiera również port passthrough dla słuchawek.

- **Łatwe podłączanie urządzeń**

Wbudowany hub USB 3.2 w dolnej części PA279CRV zawiera jeden port USB Type-A i USB-C, umożliwiając łatwe podłączanie różnych urządzeń i urządzeń peryferyjnych, a także ładowanie kompatybilnych urządzeń.

- **Ergonomiczna podstawa**

Każdy monitor ProArt wyposażony jest w ergonomiczną podstawę z regulacją nachylenia, obrotu, obrotu i wysokości, zapewniając wygodne oglądanie. Możliwość obracania ekranu w prawo lub w lewo o 90° w trybie portretowym przydaje się podczas pracy z długimi dokumentami, kodowania lub przeglądania stron internetowych. Co więcej, funkcja szybkiego zwalniania ułatwia przymocowanie wyświetlacza za pomocą zintegrowanego uchwyty ściennego VESA - bez śrub, więc można to zrobić w kilka sekund!

- **Energooszczędne funkcje**

ProArt Display PA279CRV posiada energooszczędny tryb Eco i osiąga zerowe zużycie energii przy wyłączonym twardym przełączniku.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ProArt PA279CRV 27inch 4K UHD Monitor 16:9 IPS
3840x2160 ergonomic DisplayHDR 400 96W Speaker USB-C
USB-Hub DP HDMI

Opis:

ASUS ProArt PA279CRV - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @
60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI,
2xDisplayPort, USB-C - głośnik(i)

EAN:

4711081951506

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
27"

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Koncentrator USB 3.2

Typ panela:

IPS

Współczynnik kształtu:

16:9

Rozdzielczość natywna:

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

Rozstaw pikseli:

0.155 mm

Jasność:

350 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

1000:1 / 3000:1 (dynamic)

Forma HDR:

HDR10

Obsługa kolorów:

1,074 mlrd kolorów (10-bitów)

Paleta Kolorów:

99% DCI-P3, 100% sRGB, 99% Adobe RGB

Czas reakcji:

5 ms (szary-do-szarego)

Częstotliwość odświeżania pionowego:

48 - 60 Hz

Częstotliwość odświeżania poziomego:

15 - 135 kHz

Poziomy kąt widzenia:

178

Pionowy kąt widzenia:

178

Powłoka ekranu:

Antyreflekcyjna

Technologia podświetlenia:

Podświetlenie LED

Charakterystyka:

Obraz po obrazie, HDCP, Trace Free Technology, Wybór
Temperatury Barwowej, Obraz w obrazie, technologia Low Blue
Light, kalibracja Delta E

Wymiary (szer./głęb./wys.):

61.222 cm x 21.5 cm x 53.811 cm - z podstawką

Waga:

5.78 kg

Audio

Typ:

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:

2 wat

Złącza

Interfejsy:

2 x HDMI
USB-C
3 x USB 3.2 — downstream
2 x DisplayPort 1.4
Słuchawki
USB 3.2 — upstream

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia:

-5/+23

Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	26.14 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 61.222 cm - głębokość: 4.41 cm - wysokość: 36.289 cm - waga: 4.07 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.1 cm
Głębokość transportowa:	13.8 cm
Wysokość transportowa:	42.7 cm
Waga transportowa:	8.69 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - panel LCD - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.