

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-x570-creator-wifi-am4-3x-m2-6x-sata-10x-usb-p-60240.html>



ASUS PROART X570-CREATOR WIFI AM4 3x M.2 6x SATA 10x USB

Cena brutto	1 704,31 zł
Cena netto	1 385,62 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4337929
Kod producenta	PROART X570-CREATOR WIFI
Kod EAN	4711081412649

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

ASUS PROART X570-CREATOR WIFI AM4 3x M.2 6x SATA 10x USB

ASUS ProArt X570-CREATOR WIFI - Płyta główna - ATX - Socket AM4 - AMD X570 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 10 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4711081412649

36 miesięcy

Płyta główna - ATX

AMD X570

Socket AM4

1

Ryzen (obsługa Ryzen 2000 Series/ 2000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series/ 5000 G-Series)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933

MHz, 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.),

3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz

(O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.),

4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4866 MHz (O.C.), 5000 MHz

(O.C.), 5100 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALCS1200A

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Intel I225-V / AQtion AQC113CS

10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

Rozszerzenie / połączenie**Gniazda rozszerzeń:**

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x16/x8)

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x8)

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

Interfejsy pamięci masowej:

SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2

PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2

Interfejsy:

1 x LAN (10Gigabit Ethernet)

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

2 x Thunderbolt 4/USB-C Gen2

1 x mikrofon - mini jack

1 x wejście audio - mini jack

4 x USB 3.2 Gen 1

4 x USB 3.2 Gen 2

1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack

1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack

1 x wejście DisplayPort

1 x wyjście audio

1 x HDMI

Wewnętrzne interfejsy:

6 x USB 2.0 - nagłówek

1 x USB-C Gen2 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x szeregowy - nagłówek

Złącza zasilania:

Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka**Typ BIOS:**

AMI

Cechy BIOSu:

BIOS FlashBack, UEFI BIOS

Uśpienie / budzenie:

Uaktywnienie z LAN, budzenie PME

Cechy hardware:

ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Ulepszone Zabezpieczenie Nadprądowe DRAM firmy ASUS, Preboot eXecution Environment (PXE), LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS Fan Xpert 4, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, radiator M.2, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, Armoury Crate, przycisk FlexKey, ASUS ProCool II, M.2 Q-Latch

Różne**Akcesoria w zestawie:**

1 x śruba M.2, Q-Connector, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 2 x opakowania gumowe M.2

Dołączone przewody:

4 x kabel Serial ATA

1 x kabel DisplayPort

Dołączone oprogramowanie:

Sterowniki i programy narzędziowe, ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, ASUS Turbo App, DAEMON Tools, WinRAR, ASUS ProArt Creator Hub, Norton AntiVirus (wersja próbna), ASUS AURA Creator, ASUS Control Center Express

Szerokość:

30.5 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.