

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-x670e-creator-wifi-p-187441.html>



ASUS ProArt X670E-CREATOR WIFI

Cena brutto	2 202,23 zł
Cena netto	1 790,43 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46131700
Kod producenta	PROART X670E-CREATOR WIFI
Kod EAN	4711081895893

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASUS ProArt X670E-CREATOR WIFI
ASUS ProArt X670E-Creator WiFi - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X670 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 10 Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711081895893
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
AMD X670
Socket AM5
1
Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB
DDR5
5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz
Bez ECC, ECC, on-die ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALCS1220A
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
2 x PCIe 5.0 x16 (tryby x0/x16, x8/x8)
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x2)
3 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Cechy RAID:
Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Szerokość:

Głębokość:

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 5.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Technologia AMD RAID Xpert2

1 x wejście DisplayPort

1 x HDMI

2 x USB4/DisplayPort

1 x USB-C 3.2 Gen2x2

7 x USB 3.2 Gen 2

1 x USB 2.0

2 x antena

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x LAN (10Gigabit Ethernet)

1 x wyjście audio - mini jack

1 x wejście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

6 x USB 2.0 - nagłówek

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x szeregowy - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V,

złączka zasilania 6-pin PCI Express

AMI

UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3

Uaktywnienie z LAN, budzenie PME

Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM,

ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-

Connector, technologia wykrywania gniazda audio, 16+2

Phase Power Design, ASUS DIGI+ VRM, Ulepszone

Zabezpieczenie Nadprądowe DRAM firmy ASUS, Preboot

eXecution Environment (PXE), zabezpieczenie przed

przetężeniem, LANGuard, ASUS Crystal Sound 3, ochrona

przeciwprzepięciowa, ASUS Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, ASUS

5X Protection III, ASUS SafeDIMM, radiator M.2, ASUS ProCool,

Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS

Aura Sync, ASUS OptiMem II, Armoury Crate, 70A Power Stage,

M.2 Q-Latch, PCIe Slot Q-Release, przycisk BIOS FlashBack,

LED BIOS FlashBack, kontroler JHL8540 USB4

Q-Connector, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, M.2 Q-Latch, 2 x

opakowania gumowe M.2, ACC Express Activation Key Card,

pakiet wkrętów M.2, opakowanie gumowe płyty tylnej M.2,

ASUS ProArt ruler

4 x kabel Serial ATA

1 x kabel DisplayPort

ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, WinRAR, ASUS

ProArt Creator Hub, Norton AntiVirus (wersja próbna), ASUS

Control Center Express, MyAsus, CreationFirst, Armoury Crate

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.