

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-x870e-creator-wifi-am5-p-290209.html>

ASUS PROART X870E-CREATOR WIFI AM5



Cena brutto	2 281,43 zł
Cena netto	1 854,82 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47330740
Kod producenta	PROART X870E-CREATOR WIFI

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI służy jako podstawa do budowy potężnych systemów dostosowanych do potrzeb twórców treści i profesjonalnych aplikacji. Ta płyta główna ATX obsługuje procesory AMD Ryzen, zwiększając wszechstronność w wymagających środowiskach komputerowych. Możliwość wykorzystania pamięci DDR5 SDRAM z prędkością do 4000 MHz (O.C.) zapewnia, że ta płyta główna spełnia wymagania wydajnościowe nowoczesnych zadań obliczeniowych. Dzięki wielu gniazdom rozszerzeń, w tym 4 gniazdom DIMM i wielu złączom M.2, jest ona przeznaczona dla tych, którzy wymagają szerokich opcji rozbudowy i możliwości przechowywania danych. Zaprojektowana z myślą o łączności, ProArt X870E-CREATOR WIFI posiada szereg portów, w tym USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 oraz opcje 10 Gigabit i 2,5 Gigabit Ethernet. Możliwości audio wysokiej rozdzielczości, obsługiwane przez kodek Realtek ALC1220P, zapewniają jakość dźwięku odpowiednią do produkcji audio lub wciągających wrażeń w grach. Co więcej, wbudowana obsługa Wi-Fi 7 zapewnia, że płyta główna jest w stanie dotrzymać kroku nowym technologiom bezprzewodowym. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna obsługa rozszerzeń**
Ta płyta główna oferuje cztery gniazda M.2 i dodatkowe gniazda rozszerzeń PCIe, aby pomieścić różne konfiguracje sprzętowe, zapewniając użytkownikom elastyczność w rozbudowie systemów zgodnie z ich specyficznymi potrzebami.
- **Wyjątkowe możliwości audio**
Wyposażona w kodek Realtek ALC1220P i wyjście audio wysokiej rozdzielczości, ta płyta główna zapewnia czystość i precyzję dźwięku podczas produkcji lub grania.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Dzięki wielu portom USB, w tym USB 3.2 Gen 2 i USB-C 3.2 Gen 2x2, a także obsłudze 10-gigabitowego i 2,5-gigabitowego Ethernetu, ta płyta główna zapewnia niezbędną łączność, aby dotrzymać kroku różnym wymaganiom multimedialnym i sieciowym.
- **Sieć gotowa na przyszłość**
Wbudowana obsługa Wi-Fi 7 zapewnia kompatybilność z najnowszą technologią bezprzewodową, zapewniając zwiększoną szybkość i niezawodność połączeń dla użytkowników w środowiskach intensywnie wykorzystujących dane.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS PROART X870E-CREATOR WIFI AM5

ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X870E Chipset - USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 7, 2.5 Gigabit LAN, 10 Gigabit LAN, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD X870E

Socket AM5

1

Ryzen (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)

Rozmiar maksymalny:	192 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	4000 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	On-die ECC, bez ECC, ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1220P
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 2 x PCIe 5.0 x4 (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key) 2 x PCIe 4.0 x4 (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key) 1 x PCIe 4.0 x4 (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 PCIe 5.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x wejście DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB4/DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 7 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB 2.0 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Interfejsy:	6 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Cechy BIOSu:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Uśpienie / budzenie:	ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP), 16+2+2 Phase Power Design, ASUS 5X Protection III, ASUS DIGI+ VRM, Ulepszone Zabezpieczenie Nadprądowe DRAM firmy ASUS, ESD Guards, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS SafeSlot, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Q-Design, M.2 Q-Latch, M.2 Q-Slide, M.2 Q-Release, Q-Antenna, Q-Connector, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, płyta tylna radiatora M.2, konstrukcja radiatora VRM, ASUS EZ DIY, ASUS ProCool, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS SafeDIMM, ASUS Aura Sync, zabezpieczenie przed przetężeniem, DIY Friendly Design
Cechy hardware:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	ASUS Wi-Fi Q-antenna, Q-Connector, M.2 Q-Latch, M.2 Q-Slide, 2 x opakowania gumowe M.2, ASUS ProArt ruler, podkładka termiczna SSD M.2
Dołączone przewody:	4 x kabel Serial ATA 1 x kabel DisplayPort
Dołączone oprogramowanie:	Armoury Crate, ASUS AI Suite III, ASUS CPU-Z, ASUS Control Center Express, CreationFirst, MyAsus, Norton AntiVirus (wersja próbna), WinRAR, ASUS ProArt Creator Hub, ASUS GlideX, TurboV Core, ASUS DriverHub
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
