

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-maximus-z690-hero-lga-1700-p-91918.html>

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO LGA 1700



Cena brutto	2 803,17 zł
Cena netto	2 279,00 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4338536
Kod producenta	ROG MAXIMUS Z690 HERO
Kod EAN	4711081455493

Opis produktu

Opis

ROG Maximus Z690 Hero to kwintesencja DNA marki Republic of Gamers DNA - płyta główna po brzegi wypełniona wysokowydajnymi komponentami, które spełnią potrzeby użytkowników chcących zapoznać się z linią Maximus o klasie sprzętu dla komputerowych entuzjastów. Zintegrowany arsenał komponentów chłodzenia, zasilania i łączności jest gotowy na wszystkie wymagania, jakie stawiają zaawansowane procesory. Ponadto dzięki animowanemu wyświetlaczowi Polymo na zaślepce panelu tylnego, który przykuwa uwagę żywym oświetleniem RGB w logo i efektach świetlnych, płyta główna ROG Maximus Z690 Hero charakteryzuje się wyglądem pasującym do jej wydajności.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Podkręcanie wspomagane SI**

Dostrajanie jest szybsze i bardziej inteligentne niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcja ASUS AI Overclocking dokonuje profilowania procesora oraz układu chłodzenia w celu oszacowania optymalnej konfiguracji do maksymalnego wykorzystania potencjału danego systemu.

- **Chłodzenie wspomagane SI**

Za jednym kliknięciem możesz zapewnić sobie równowagę pomiędzy wydajnością chłodzenia a poziomem hałasu. Algorytm stworzony przez ASUS redukuje niepotrzebny hałas systemu, monitorując temperatury procesora i dynamicznie ustawiając optymalne prędkości pracy wentylatorów.

- **Rozwiązania sieciowe wspomagane SI**

Technologia GameFirst VI optymalizuje wydajność sieci poprzez przydzielanie przepustowości w czasie rzeczywistym w zależności od scenariuszy zastosowań i w oparciu o odpowiednie algorytmy nauczania maszynowego.

- **Dwukierunkowa redukcja szumów wspomagana SI**

Narzędzie to wykorzystuje ogromną bazę danych głębokiego nauczania i usuwa ponad 500 milionów typów szumów z tła w dźwięku odbieranym i wychodzącym, pomagając zapewnić kryształowo czystą komunikację głosową w grach i rozmowach telefonicznych.

- **Znakomita wydajność**

Dysponując dostosowanym układem zasilania i obsługą zaawansowanych modułów pamięci, ROG Maximus Z690 Hero z łatwością radzi sobie z wymogami zaawansowanych procesorów. Wyróżnia się inteligentną konstrukcją układu VRM o mocy 90 amperów, a także starannie dobranymi komponentami o wysokiej jakości i ulepszonym rozmieszczeniem ścieżek pamięci. Wszystko to pozwala entuzjastom stworzyć gotowy do rozgrywki system o wyważonej wydajności.

- **Wygodne połączenia**

Rozwiązania w zakresie połączeń - w tym karta Wi-Fi 6E, PCIe 5.0 oraz porty Thunderbolt 4 USB Type-C - zapewniają superpłynną pracę sieci i błyskawiczne transfery plików. Dla entuzjastów wymagających dźwięku klasy Hi-Fi zintegrowano kodek SupremeFX ALC4082 zapewniający całkiem inny poziom immersji w rozgrywce, co jednocześnie pozwala uniknąć zajęcia gniazda PCIe.

- **Zintegrowane gniazda M.2**

Płyta główna ROG Maximus Z690 Hero jest wyposażona w zintegrowane gniazda M.2.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO LGA 1700
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - Z690 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2, USB4 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi,

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Cechy RAID:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) -
High Definition Audio (8-kanalów)

4711081455493

24 miesiące

Płyta główna - ATX

Intel Z690

Gniazdo LGA1700

1

(obsługuje 12. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

128 GB

DDR5

5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz
(O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200
MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR

High Definition Audio (8-kanalów)

SupremeFX (ALC4082)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Sound Unbound

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

2 x PCIe 5.0 x16 (dwurdzeniowy tryb x8, jedna karta: tryb x16)

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5

SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5

PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5

SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin

PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5

Intel Rapid Storage Technology

2 x Thunderbolt 4/USB4

1 x HDMI

6 x USB 3.2 Gen 2

1 x USB-C Gen2

2 x USB 2.0

1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack

1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x TOSLINK

1 x wejście audio - mini jack

4 x USB 2.0 - nagłówek

1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek

4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, złącze 6-pin ATX12V, 2
złączki 8-pin ATX12V

AMI

BIOS FlashBack, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, MemTest86

Uaktywnienie z LAN, budzenie PME

Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY,
Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, ASUS Q-Connector,
technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy
Processing Unit), Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS TPU
(TurboV Processing Unit), ASUS ROG Extreme OC, Q-Code,
technologia SupremeFX Shielding, ASUS DIGI+ Power Control,
Gold Plated Audio Hardware, Preboot eXecution Environment
(PXE), Przycisk Wyczyść CMOS, LANGuard, ASUS Fan Xpert 4,
ASUS SafeSlot, Sonic Radar III, Sonic Studio III, radiator M.2,
wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Szerokość:

Głębokość:

Technology 3.0, ASUS Aura Sync, Armoury Crate, ESS 9018 SABRE HiFi DAC, przycisk FlexKey, ASUS ProCool II, GameFirst VI, ASUS HYDRANODE, Konstrukcja Sekcji Zasilania 20+1, M.2 Q-Latch, SafeDIMM

Naklejki wentylatora ROG, 2 wkręty M2, przedłużacz paskowy LED RGB (RGBW), kartka z podziękowaniem ROG, Q-Connector, pęk kluczy ROG, 1 x opakowanie gumowe M.2, dysk USB, przedłużacz listwy LED ARGB, uchwyt karty graficznej 4 x kabel Serial ATA

Sterowniki i programy narzędziowe, ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, WinRAR, Sonic Studio Virtual Mixer, BullGuard Internet Security (licencja na 1 rok), ROG GameFirst VI, ASUS AURA Creator, AIDA64 Extreme (licencja na 1 rok), MyAsus

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.