

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-b550-f-gaming-am4-ddr4-2xm2-6xsata-usb-31-gen2-hdmi-dp-atx-mb-p-92043.html>



ASUS ROG STRIX B550-F GAMING AM4 DDR4 2xM.2 6xSATA USB 3.1 Gen2 HDMI DP ATX MB

Cena brutto	583,10 zł
Cena netto	474,07 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3901510
Kod producenta	ROG STRIX B550-F GAMING
Kod EAN	4718017749688

Opis produktu

Opis

Wyróżniająca się futurystycznym wyglądem płyta główna ROG Strix B550 Gaming dysponuje intuicyjnym oprogramowaniem ROG i gwarantuje sprawny proces składania systemu Twoich marzeń.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zapewnij sobie większą immersję gamingową**

Płyta główna ROG Strix B550 Gaming obsługuje standard PCIe 4.0 i zapewnia najnowsze połączenia do superpłynnej łączności sieciowej i błyskawicznych transferów plików. Udoskonalony system audio daje Ci ogromny atut: możesz usłyszeć nawet najbardziej subtelne wskazówki dźwiękowe i cieszyć się całkowitą immersją w gamingowym świecie.

- **Niepowtarzalny styl ROG Strix**

ROG Strix B550 Gaming uosabia ducha ROG, oferując atrakcyjny wygląd, w tym zniekształcone logo ROG następnej generacji oraz wzór z tekstem w cybernetycznej czcionce wyryty w osłonie panelu I/O. Płyty główne ROG Strix są ukierunkowane na przyszłość, a jednocześnie wyraźnie widać ich gamingowe korzenie.

- **ROG daje ci więcej**

Ekskluzywne oprogramowanie ROG umożliwia intuicyjne dostrajanie dźwięku oraz udoskonalenia w trakcie rozgrywki, dzięki czemu możesz skonfigurować swój system gamingowy w swoim własnym stylu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

ASUS ROG STRIX B550-F GAMING AM4 DDR4 2xM.2 6xSATA
USB 3.1 Gen2 HDMI DP ATX MB

ASUS ROG STRIX B550-F GAMING - Płyta główna - ATX - Socket
AM4 - AMD B550 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB
3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna
(konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4718017749688

36 miesięcy

Płyta główna - ATX

AMD B550

Socket AM4

1

Ryzen (obsługuje procesor Ryzen 3. Generacji)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 3200
MHz

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

Niebuforowana

Dwa kanały DDR

High Definition Audio (8-kanałów)

SupremeFX (S1220A)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Sound Unbound

Intel I255-V

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)

3 x PCIe 3.0 x1

SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 2 x M.2

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

4 x USB 3.2 Gen 1

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x USB-C Gen2

1 x USB 3.2 Gen 2

1 x TOSLINK

1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack

1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack

2 x USB 2.0

1 x DisplayPort

1 x HDMI

4 x USB 2.0 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x Thunderbolt - nagłówek

Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

AMI

BIOS FlashBack, UEFI BIOS

Uaktywnienie z LAN, budzenie PME

Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, technologia SupremeFX Shielding, obsługuje technologię AMD CrossFireX, Preboot eXecution Environment (PXE), LANGuard, ASUS Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, Sonic Radar III, Sonic Studio III, ASUS ProCool, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, Armoury Crate, GameFirst VI

Opaski zaciskowe, 1 x śruba M.2, naklejki wentylatora ROG, kartka z podziękowaniem ROG, kabel przedłużający LED RGB Addressable, podkładka gumowa

4 x kabel Serial ATA

ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, Overwolf, ASUS EZ Flash 3, Antivirus, WinRAR, ASUS ROG RAMCache III, Sonic Studio Virtual Mixer

DisplayPort 1.2

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.