

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-b550-f-gaming-wifi-ii-am4-b550-usb32-gen-2-mb-p-237823.html>



ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II AM4 B550 USB3.2 GEN 2 MB

Cena brutto	780,03 zł
Cena netto	634,17 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4374102
Kod producenta	ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II
Kod EAN	4711081453314

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie

ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II AM4 B550 USB3.2 GEN 2 MB
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II - Płyta główna - ATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711081453314
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
AMD B550
Socket AM4
1
Ryzen (obsługa Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series/ 5000 G-Series)
128 GB
DDR4
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4866 MHz (O.C.), 5100 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR

High Definition Audio (8-kanalów)
SupremeFX (S1220A)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Sound Unbound
Intel I255-V
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 3 x PCIe 3.0 x1
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy:	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x USB-C Gen2 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x TOSLINK 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 2 x USB 2.0 1 x DisplayPort 1 x HDMI
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Uśpienie / budzenie: Cechy hardware:	AMI BIOS FlashBack, UEFI BIOS Uaktywnienie z LAN, budzenie PME Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, 12+2 Phase Power Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, technologia SupremeFX Shielding, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, Sonic Radar III, Sonic Studio III, radiator M.2, ASUS ProCool, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS Aura Sync, GameFirst VI
Różne Akcesoria w zestawie:	Antena zewnętrzna, opaski zaciskowe, 1 x śruba M.2, naklejki wentylatora ROG, kartka z podziękowaniem ROG, kabel przedłużający LED RGB Addressable, podkładka gumowa, pęk kluczy ROG
Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	4 x kabel Serial ATA ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, Overwolf, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, Antivirus, WinRAR, ASUS ROG RAMCache III, Sonic Studio Virtual Mixer, Norton AntiVirus (wersja próbna), AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni)
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.