

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-b650-a-gaming-wifi-1xhdm-1xudp-4xsata-6gbs-ports-p-203494.html>



ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI 1xHDMI 1xDP 4xSATA 6Gb/s ports

Cena brutto	1 163,69 zł
Cena netto	946,09 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46142090
Kod producenta	ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
Kod EAN	4711081917762

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI 1xHDMI 1xDP 4xSATA 6Gb/s ports

ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - Dźwięk HD (7.1-kanalowy)

4711081917762

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB

DDR5

5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz

Bez ECC, ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO

Dźwięk HD (7.1-kanalowy)

SupremeFX (ALC4080)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Sound Unbound

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

1 x CPU

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

2 x PCIe 4.0 x1

4 x 288-pin DIMM

Interfejsy pamięci masowej:	1 x M.2 socket (tryb PCIe 5.0 x4) 1 x M.2 socket (tryb PCIe 4,0 x4) 1 x M.2 socket (automatyczne wyłączenie, jeśli wszystkie gniazda PCI Express 4.0 x16 są zajęte) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy:	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x antena USB 2.0 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 2
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Uśpienie / budzenie: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS Uaktywnienie z LAN, budzenie PME Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, 12+2 Phase Power Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), LANGuard, ASUS Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, radiator M.2, ASUS ProCool, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, przycisk FlexKey, wzmacniacz Savitech SV3H712, M.2 Q-Latch, 5K Black Metallic Capacitors, PCIe Slot Q-Release, konstrukcja radiatora VRM, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack
Różne Akcesoria w zestawie:	Opaski zaciskowe, naklejki STRIX, kartka z podziękowaniem ROG, podkładka termiczna SSD M.2, pęk kluczy ROG, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, M.2 Q-Latch, 2 x opakowania gumowe M.2
Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	2 x kabel Serial ATA ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, PC Cleaner, ASUS EZ Flash 3, WinRAR, Sonic Studio Virtual Mixer, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), ASUS AURA Creator, Sonic Suite Companion, MyAsus, Armoury Crate, Sonic Studio III, Sonic Radar III
Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość:	DisplayPort 1.4 30.5 cm 24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.