

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-b650e-f-gaming-wifi-1xhdm-1xdp-4xsata-6gbs-ports-p-204590.html>



ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI 1xHDMI 1xDP 4xSATA 6Gb/s ports

Cena brutto	1 340,04 zł
Cena netto	1 089,47 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46142089
Kod producenta	ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI 1xHDMI 1xDP 4xSATA 6Gb/s ports

ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - Dźwięk HD (7.1-kanalowy)

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB

DDR5

5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz

Bez ECC, ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO

Dźwięk HD (7.1-kanalowy)

Realtek ALC4080

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Sound Unbound

Intel I225-V

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

2 x PCIe 4.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M)
1 x M.2 socket (automatyczne wyłączenie, jeśli wszystkie gniazda PCI Express 4.0 x16 są zajęte)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB-C 3.2 Gen2x2
2 x USB 3.2 Gen 2
4 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x wyjście SPDIF
1 x wejście audio - mini jack
1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack
1 x wyjście audio - mini jack
4 x USB 2.0 - nagłówek
2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x wyjście SPDIF - nagłówek
1 x Thunderbolt - nagłówek
Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

AMI

UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3

Uaktywnienie z LAN, budzenie PME

Funkcja jack retasking, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), technologia SupremeFX Shielding, LANGuard, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, radiator M.2, ASUS ProCool, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, wzmacniacz Savitech SV3H712, M.2 Q-Latch, 5K Black Metallic Capacitors, PCIe Slot Q-Release, konstrukcja radiatora VRM, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack

Opaski zaciskowe, naklejki STRIX, kartka z podziękowaniem ROG, podkładka termiczna SSD M.2, pęk kluczy ROG, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, M.2 Q-Latch, 2 x opakowania gumowe M.2

2 x kabel Serial ATA

ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, PC Cleaner, WinRAR, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), ASUS AURA Creator, MyAsus, Sonic Studio III, Sonic Radar III, ASUS Fan Xpert 4

VCCI Class B ITE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4, EU RoHS, EU REACH

30.5 cm

24.4 cm