

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-b760-g-gaming-wifi-d4-p-204594.html>



ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4

Cena brutto	927,85 zł
Cena netto	754,35 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46164034
Kod producenta	ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4
Kod EAN	4711387002896

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4
ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4 - Płyta główna -
microATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1,
USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5
Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna
(konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711387002896
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium
Gold / Celeron)

128 GB
DDR4
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933
MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.),
3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz
(O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.),
3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)
SupremeFX (S1220A)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

Interfejsy pamięci masowej:	2 x PCIe 4.0 x1 2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu:	AMI UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, MemTest86, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ Uaktywnienie z LAN, budzenie PME Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS DIGI+ VRM, technologia SupremeFX Shielding, Preboot eXecution Environment (PXE), 6 Layer PCB, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, radiator M.2, ASUS ProCool, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, 12+1 Phase Power Design, DIY Friendly Design, wzmacniacz Savitech SV3H712, M.2 Q-Latch, 5K Black Metallic Capacitors, osłona dźwigni gniazda procesora, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack, Power Stage 60 A
Uśpienie / budzenie: Cechy hardware:	
Różne Akcesoria w zestawie:	Opaski zaciskowe, naklejki STRIX, kartka z podziękowaniem ROG, podkładka termiczna SSD M.2, pęk kluczy ROG, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 1 x opakowanie gumowe M.2, M.2 Q-Latch
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, PC Cleaner, WinRAR, Sonic Studio Virtual Mixer, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), ASUS AURA Creator, Sonic Suite Companion, MyAsus, Armoury Crate, Sonic Studio III, Sonic Radar III, ASUS Fan Xpert 4, Norton 360 dla Graczy VCCI Class B ITE, JATE, WEEE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4, EU RoHS, EU REACH
Zgodność z normami:	
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.