

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-b850-e-gaming-wifi-mb-p-290215.html>



ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI MB

Cena brutto	1 590,59 zł
Cena netto	1 293,16 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47741308
Kod producenta	ROG STRIX B850-E GAMING WIFI
Kod EAN	4711387769300

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI została zaprojektowana z myślą o poważnych graczach i użytkownikach wymagających wysokiej wydajności. Jej karta dźwiękowa Realtek ALC4080 zapewnia zgodność z dźwiękiem wysokiej rozdzielczości DTS Sound Unbound, zanurzając użytkowników w wysokiej jakości dźwięku dzięki 8-kanalowej konfiguracji. Dzięki solidnej obudowie ATX, płyta główna obsługuje procesory z serii Ryzen 7000/8000/9000 i posiada 4 gniazda DIMM dla pamięci DDR5 SDRAM do 4000 MHz (O.C.). Płyta główna oferuje szerokie możliwości rozbudowy dzięki 7 gniazdom PCIe, w tym PCIe 5.0 i wielu gniazdom M.2, aby zoptymalizować opcje pamięci masowej z obsługą RAID. Rozszerzone możliwości sieciowe są prezentowane dzięki obsłudze 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, co pozwala na szybkie i stabilne granie online i strumieniowanie. Ponadto ASUS ROG STRIX B850-E oferuje kilka narzędzi dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą dostosować i zoptymalizować swoją konstrukcję. Dzięki takim funkcjom jak ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3 i ASUS Aura Sync, użytkownicy mogą z łatwością utrzymywać i personalizować swój system. Możliwości sprzętowe wspierają konstrukcję przyjazną dla majsterkowiczów dzięki technologiom Q-DIMM, Q-LED i M.2 Q-Latch. Wyrafinowana konstrukcja integruje najwyższej jakości komponenty, takie jak kondensatory 5K Black Metallic i technologia ekranowania SupremeFX, zapewniając długotrwałą wydajność i niezawodność.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidny system audio**

Płyta główna wyposażona jest w kartę dźwiękową Realtek ALC4080 zapewniającą wysoką rozdzielczość dźwięku, zgodną ze standardami audio, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe w grach.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Dzięki wielu slotom PCIe i gniazdom M.2, płyta główna obsługuje różne potrzeby w zakresie rozbudowy, umożliwiając korzystanie z szybkiej pamięci masowej i szeregu dodatkowych kart w celu zwiększenia wydajności systemu.

- **Doskonałe możliwości sieciowe**

Ta płyta główna jest wyposażona w funkcje 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, zapewniając szybkie, niezawodne połączenia do gier i przesyłania strumieniowego, dostosowując się do wymagań użytkownika.

- **Przyjazne dla użytkownika cechy konstrukcyjne**

Zaprojektowana z myślą o graczach i konstruktorach, płyta główna zawiera technologie ASUS Q-Design, umożliwiające łatwą instalację komponentów i rozwiązywanie problemów, zapewniając bezproblemową budowę.

- **Zaawansowane narzędzia BIOS**

Wyposażona w ASUS EZ Flash 3 i CrashFree BIOS 3, użytkownicy mają do dyspozycji potężne narzędzia do łatwej aktualizacji oprogramowania układowego i odzyskiwania systemu, zwiększając ogólną funkcjonalność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI MB

ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD B850 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB4 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4711387769300

36 miesięcy w serwisie

Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	AMD B850
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	4000 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, on-die ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Technologia AMD EXPO, dwa kanały DDR
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC4080
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Sound Unbound
LAN	
Kontroler sieciowy:	Intel I225-V
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x M.2 socket (gniazdo M.2 typu M 2242/2280/22110) 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 3 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB4 6 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście SPDIF 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 2 x antena
Interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, łączówka 4-pin ATX12V, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	ASUS OptiMem II, technologia SupremeFX Shielding, wzmacniacz Savitech SV3H712, przycisk BIOS FlashBack, Water Pump Header, funkcja jack retasking, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS Extreme Engine Digi+, 5K Black Metallic Capacitors, ASUS Q-Design, M.2 Q-Latch, PCIe Slot Q-Release, Q-LED, Q-DIMM, Q-Slot, radiator M.2, konstrukcja radiatora VRM, ASUS EZ DIY, LED BIOS FlashBack, ASUS ProCool, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, ASUS Aura Sync, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, CrashFree BIOS 3, 16+2+2 Phase Power Design, Etap Zasilania 80 A, DIY Friendly Design, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP), Q-Code
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Podkładka termiczna SSD M.2, ASUS Wi-Fi Q-antenna, opaski zaciskowe, pęk kluczy ROG, naklejki STRIX, kartka z podziękowaniem ROG, 5 x pakiet gumowy M.2

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

2 x kabel Serial ATA

ROG GameFirst VI, ROG CPU-Z, Sonic Radar III, Sonic Studio III, Armoury Crate, AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), ASUS AURA Creator, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, PC Cleaner, MyAsus, WinRAR, ASUS DriverHub, HWiNFO, WinRAR (40 days trial), Norton 360 for Gamers (wersja próbna na 60 dni), Adobe Creative Cloud (darmowa wersja próbna), ASUS Fan Xpert 4

Zgodność z normami:

FCC Part 15 Class B, VCCI Class B ITE, JATE, EU REACH, EU RoHS, UKCA, DisplayPort 1.4

Szerokość:

30.5 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.