

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-x670e-i-gaming-wifi-am5-x670-usb32-gen-2-mb-p-197103.html>



ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI AM5 X670 USB3.2 GEN 2 MB

Cena brutto	1 967,50 zł
Cena netto	1 599,59 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46181628
Kod producenta	ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI
Kod EAN	4711081905578

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASUS ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI AM5 X670 USB3.2 GEN 2 MB

ASUS ROG Strix X670E-I Gaming WiFi - Płyta główna - mini ITX
- Socket AM5 - AMD X670 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB4, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - HD Audio

4711081905578

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - mini ITX

AMD X670

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

64 GB

DDR5

5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz

Bez ECC, on-die ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO

HD Audio

Realtek ALC4050 / ESS SABRE9260Q

Digital Theater Systems (DTS), Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

Interfejsy pamięci masowej:	1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1
Cechy RAID:	Technologia AMD RAID Xpert2
Interfejsy:	1 x HDMI 5 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 2.0 2 x USB4/DisplayPort 2 x antena
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania:	AMI
Charakterystyka	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Typ BIOS:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy BIOSu:	Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS TPU
Uśpienie / budzenie:	(TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, LANGuard, ASUS
Cechy hardware:	Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, 10 Layer PCB, ASUS SafeDIMM, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, przycisk FlexKey, ASUS ProCool II, Konstrukcja 10+2 Phase Power, M.2 Q-Latch, 5K Black Metallic Capacitors, konstrukcja radiatora VRM, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack, aluminiowa płyta tylna, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP), Stan Zasilania 110 A, kontroler JHL8540 USB4, przycisk PBO trybu EZ, wentylator układu scalonego M.2
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Opaski zaciskowe, naklejki STRIX, kartka z podziękowaniem ROG, podkładka termiczna SSD M.2, pęk kluczy ROG, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 1 x opakowanie gumowe M.2, kabel panelu, płyta tylna M.2 Q-Latch, ROG FPS-II Card, ROG STRIX HIVE
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA 1 x kabel rozdzielacza USB 2.0
Dołączone oprogramowanie:	ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, PC Cleaner, Antivirus, WinRAR, Sonic Studio Virtual Mixer, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), ASUS AURA Creator, Sonic Suite Companion, MyAsus, Armoury Crate, Sonic Studio III, Sonic Radar III
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.