

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-z490-i-gaming-lga-1200-ddr4-2xm2-4xsata-25gbps-lan-wifi-6-1xhdmi-1xdp-mitx-mb-p-60995.html>



ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING LGA 1200 DDR4 2xM.2 4xSATA 2.5Gbps LAN WiFi 6 1xHDMI 1xDP mITX MB

Cena brutto	5 028,52 zł
Cena netto	4 088,23 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3864899
Kod producenta	ROG STRIX Z490-I GAMING
Kod EAN	4718017683425

Opis produktu

Opis

Każdy system mini-ITX oparty na płycie głównej ROG Strix Z490-I Gaming będzie oferował wydajność znacznie przewyższającą osiągi typowe dla jego klasy sprzętowej. Dzięki udoskonalonemu systemowi zasilania, nowatorskiej konstrukcji z aktywnym chłodzeniem, a także zastosowaniu trzypoziomowego radiatora płyta główna ROG Strix Z490-I Gaming jest idealną kompaktową platformą do systemów z zaawansowanymi procesorami.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajność do wszechstronnych zastosowań**

Płyta główna ROG Strix Z490-I Gaming pomoże Ci maksymalnie wykorzystać potencjał Twojego systemu gamingowego, zapewniając udoskonalone dostarczanie zasilania oraz zoptymalizowane chłodzenie. Inteligentne sterowanie umożliwia łatwe zarządzanie ustawieniami przetaktowania systemu, chłodzenia oraz pracy sieci, udostępniając Ci wszystko, czego potrzebujesz do wyzwolenia pełnego potencjału Twojego systemu gamingowego i uzyskania wyższej wydajności gamingowej.

- **Trzypoziomowy radiator**

Nowatorski radiator trzypoziomowy składa się z trzech radiatorów w pojedynczym module, przy czym dwa radiatory gniazd M.2 są umieszczone nad radiatorem układu PCH. Trzypoziomowy radiator inteligentnie optymalizuje wykorzystanie przestrzeni na płycie głównej, a jednocześnie poprawia przepływ powietrza i redukuje temperatury pracy dysków SSD M.2 nawet o 25°C - dla lepszej stabilności i wyższej wydajności.

- **Podkładki termiczne**

Wysokiej jakości podkładki termiczne przenoszą ciepło od zestawu cewek indukcyjnych i faz zasilania do radiatora.

- **Dławiki ze stopu metalu i kondensatory**

Wyższej klasy dławiki oraz trwałe kondensatory zostały tak zaprojektowane, że są w stanie wytrzymać ekstremalne temperatury i zapewniać większą wydajność.

- **Karta sieciowa Intel klasy 2.5 GbE**

Zintegrowana karta sieciowa 2.5 GbE przyspiesza Twoje przewodowe połączenie sieciowe, oferując wyższe prędkości. Umożliwia to szybsze transfery plików, płynną rozgrywkę bez opóźnień oraz strumieniowanie wideo w wysokiej rozdzielczości.

- **Ekranowanie ścieżek audio**

Blokuje zakłócenia elektromagnetyczne z płyty głównej lub innych urządzeń, zapewniając jeszcze czystszy dźwięk.

- **Kondensatory klasy premium**

Podzespoły wyższej jakości tworzą ciepły, naturalnie brzmiący dźwięk o wyjątkowej czystości i wierności przekazu.

- **Graj w swoim stylu**

Grube stylizowane rozcięcia oraz tekst w cybernetycznej czcionce podkreślają cyberpunkowy wygląd tej płyty głównej. Korzystając z niesamowicie zróżnicowanego ekosystemu ROG, możesz dodać do swojego systemu opartego na płycie głównej ROG Strix Z490-I Gaming inne produkty marki ROG, aby stworzyć system gamingowy spersonalizowany pod kątem Twojego indywidualnego stylu.

Produkt:

Nazwa:	ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING LGA 1200 DDR4 2xM.2 4xSATA 2.5Gbps LAN WiFi 6 1xHDMI 1xDP mITX MB
Opis:	ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING - Płyta główna - mini ITX - Gniazdo LGA1200 - Z490 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
EAN:	
Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - mini ITX
Typ chipsetu:	Intel Z490
Port procesora:	Gniazdo LGA1200
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługa 10. generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	64 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz (O.C.), 2933 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanalów)
Audio Codec:	SupremeFX (S1220A)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Sound Unbound
LAN	
Kontroler sieciowy:	Intel I225-V / Intel AX201
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 3.0 x16 SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C Gen2 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 2.0 3 x USB 3.2 Gen 2
Interfejsy:	2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C Gen2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	ASUS Quiet Thermal Solution, BIOS FlashBack, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), obsługa Intel Extreme Memory Profile (XMP), Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, technologia SupremeFX Shielding, Preboot eXecution

Różne	Environment (PXE), LANGuard, ASUS Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, Intel Optane Memory Ready, Sonic Radar III, Sonic Studio III, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, Armoury Crate, podświetlane diodami LED złącza dźwięku, przycisk FlexKey, ASUS ProCool II, GameFirst VI
Akcesoria w zestawie:	Antena zewnętrzna, opaski zaciskowe, naklejki wentylatora ROG, 2 wkręty M2, kartka z podziękowaniem ROG, kabel przedłużający LED RGB Addressable, pęk kluczy ROG
Dołączone przewody:	4 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, ASUS Turbo App, Overwolf, ASUS EZ Flash 3, Antivirus, WinRAR, ASUS ROG RAMCache III, Sonic Studio Virtual Mixer
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.