

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-strix-z690-a-gaming-wifi-lga1700-z690-ddr5-mb-p-204588.html>



## ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI LGA1700 Z690 DDR5 MB

Cena brutto	<b>1 054,48 zł</b>
Cena netto	<b>857,30 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46137129</b>
Kod producenta	<b>ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI</b>

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:

ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI LGA1700 Z690 DDR5 MB

Opis:

ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - Z690 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

EAN:

Gwarancja producenta:  
Ogólne

36 miesięcy w serwisie

Typ produktu:

Płyta główna - ATX

Typ chipsetu:

Intel Z690

Port procesora:

Gniazdo LGA1700

Max ilość procesorów:

1

Zgodne rodzaje procesorów:

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

128 GB

Technologia:

DDR5

Bus Clock:

5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.)

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Bez ECC

Rejestrowana lub buforowana:

Niebuforowana

Charakterystyka:

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

Audio

Typ:

High Definition Audio (8-kanalów)

Audio Codec:

SupremeFX (ALC4080)

Zgodność z normami:

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

LAN

Interfejsy sieciowe:

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

1 x CPU  
4 x 288-pin DIMM  
1 x PCIe 5.0 x16  
1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)  
1 x PCIe 3.0 x1

Interfejsy pamięci masowej:	2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Interfejsy:	1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania: Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Uśpienie / budzenie: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, MemTest86 Uaktywnienie z LAN, budzenie PME Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, technologia SupremeFX Shielding, Preboot eXecution Environment (PXE), Przycisk Wyczyść CMOS, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, radiator M.2, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS OptiMem III, DIY Friendly Design, ASUS ProCool II, wzmacniacz Savitech SV3H712, M.2 Q-Latch, 5K Black Metallic Capacitors, PCIe Slot Q-Release, osłona dźwigni gniazda procesora, konstrukcja radiatora VRM, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack, płyta tylna radiatora M.2
Różne Akcesoria w zestawie:	Opaski zaciskowe, naklejki STRIX, kartka z podziękowaniem ROG, pęk kluczy ROG, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 1 x opakowanie gumowe M.2, M.2 Q-Latch
Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	4 x kabel Serial ATA Sterowniki i programy narzędziowe, ROG CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App, Antivirus, WinRAR, Sonic Studio Virtual Mixer, ROG GameFirst VI, AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), ASUS AURA Creator, Sonic Suite Companion, MyAsus, Armoury Crate, Sonic Radar III, ASUS Fan Xpert 4
Zgodność z normami:	VCCI Class B ITE, JATE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4, EU RoHS, EU REACH
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.