

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-swift-oled-pg34wcdm-34inch-oled-curved-800r-219-240hz-450cdm2-003ms-2xhdm-dp-usb-c-usb-hub-2xusb-32-g1-type-a-usb-20-p-246920.html>



ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34inch OLED Curved 800R 21:9 240Hz 450cd/m2 0.03ms 2xHDMI DP USB-C USB Hub 2xUSB 3.2 G1 Type-A USB 2.0

Cena brutto	5 606,86 zł
Cena netto	4 558,42 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47101735
Kod producenta	90LM09L0-B01A70
Kod EAN	4711387307014

Opis produktu

Opis

Odkryj wrażenia wizualne z ASUS ROG Swift PG34WCDM, 34-calowym zakrzywionym monitorem OLED zaprojektowanym dla graczy i profesjonalistów. Monitor ten oferuje natywną rozdzielczość 3440 x 1440 i proporcje 21:9, zapewniając rozległy i wciągający obszar wyświetlania. Dzięki pokryciu gamy kolorów 135% sRGB i 99% DCI-P3, a także dokładności odwzorowania kolorów Delta E $\leq$ 2, zapewnia żywe i realistyczne kolory, dzięki czemu nadaje się do pracy i rozrywki o krytycznym znaczeniu dla kolorów.

ASUS ROG Swift PG34WCDM jest wyposażony w zaawansowane funkcje gamingowe, w tym wysoką częstotliwość odświeżania 240 Hz, technologię ASUS Aura Sync i technologię ASUS Extreme Low Motion Blur, zapewniając płynną i wysoce responsywną rozgrywkę. Ergonomiczne funkcje, takie jak regulacja wysokości, obrotu i nachylenia, zapewniają optymalny komfort podczas długich sesji gamingowych lub godzin pracy. Ponadto monitor oferuje wszechstronną łączność z wieloma opcjami wejściowymi, w tym 2xHDMI, DisplayPort, USB-C i wbudowanym koncentrator USB 3.2 Gen 1, ułatwiając podłączenie wszystkich urządzeń.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągające wrażenia wizualne**
34-calowy, zakrzywiony monitor OLED o proporcjach 21:9 i rozdzielczości natywnej 3440 x 1440 oferuje szerokie i wciągające wrażenia wizualne, idealne do gier i pracy wielozadaniowej.
- **Wyjątkowa dokładność odwzorowania kolorów**
Dzięki 135% pokryciu gamy kolorów sRGB i 99% DCI-P3 oraz dokładności odwzorowania kolorów Delta E $\leq$ 2, monitor ten zapewnia żywe i realistyczne kolory dla profesjonalistów i entuzjastów.
- **Zaawansowane funkcje gamingowe**
Wyposażony w technologię ASUS Aura Sync, technologię ASUS Extreme Low Motion Blur i wysoką częstotliwość odświeżania 240 Hz, monitor ten został zaprojektowany tak, aby zapewnić płynną i wysoce responsywną rozgrywkę.
- **Ergonomiczna konstrukcja**
Wyposażony w regulację wysokości, obrotu i nachylenia, monitor ten można łatwo dostosować w celu uzyskania optymalnego komfortu podczas długich sesji grania lub godzin pracy.
- **Kompleksowa łączność**
Dzięki wielu opcjom wejściowym, w tym 2xHDMI, DisplayPort, USB-C i wbudowanemu koncentratorowi USB 3.2 Gen 1, monitor ten oferuje wszechstronną łączność dla wszystkich urządzeń.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34inch OLED Curved 800R
21:9 240Hz 450cd/m2 0.03ms 2xHDMI DP USB-C USB Hub

Opis:	2xUSB 3.2 G1 Type-A USB 2.0 ASUS ROG Swift PG34WCDM - Monitor OLED - gaming - zaokrąglony - USB - 34" (33.94" widoczny) - 3440 x 1440 @ 240 Hz - 450 cd/m ² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - ciemnozielony 4711387307014 36 miesięcy w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	Monitor OLED / OLED
Ogólne	Klasa F
Rodzaj wyświetlacza:	Klasa F
Klasa energii:	34"
Klasa Energetyczna (HDR):	33.94"
Wielkość przekątnej:	Tak (800R)
Wielkość celownika:	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Zaokrąglony ekran:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Technologia Adaptive-Sync:	21:9
	3440 x 1440 przy 240 Hz
Wbudowane urządzenia:	0.231 mm
Współczynnik kształtu:	450 cd/m ²
Rozdzielczość natywna:	1500000:1
Rozstaw pikseli:	HDR400
Jasność:	DisplayHDR 400 True Black
Współczynnik kontrastu:	1,0737 miliarda kolorów (10-bit)
Forma HDR:	99% DCI-P3, 135% sRGB
Certyfikacja HDR:	0,03 ms (szary-do-szarego)
Obsługa kolorów:	40 - 240 Hz
Paleta Kolorów:	30 - 390 kHz
Czas reakcji:	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego:	178
Częstotliwość odświeżania poziomego:	178
Gaming:	Antyrefleksyjna
Poziomy kąt widzenia:	Obraz w obrazie, obraz po obrazie, HDCP, Trace Free Technology, technologia Flicker Free, czujnik zbliżeniowy, ASUS GameVisual Technology, tryb dostosowywania koloru, Wybór Temperatury Barwowej, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, technologia Low Blue Light, technologia Shadow Boost, ASUS Aura Sync technology, GamePlus, Display Widget, gniazdo trójnogu, dokładność odwzorowania kolorów Delta E≤2, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), radiator niestandardowy Ciemnozielony
Pionowy kąt widzenia:	78.6 cm x 29.3 cm x 55.1 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Powłoka ekranu:	8.4 kg
Charakterystyka:	USB
	DisplayPort 1.4 (DSC (Display Stream Compression))
Kolor:	2 x HDMI
Wymiary (szer./głęb./wys.):	USB-C (DisplayPort Alt Mode, dane, zasilanie do 90 W)
	2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream
Waga:	USB 2.0 — downstream
KVM	Wyjście SPDIF
Interfejs klawiatura / mysz:	Złącze słuchawkowe
Złącza	
Interfejsy:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
	-5/+20
	30
	110 mm
	100 x 100 mm
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Kąt pochylenia:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix
Kąt obrotu:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Regulacja wysokości:	
Interfejs Montażowy VESA:	
Różne	
Cechy:	
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	

Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	30 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	31 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	31 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 78.6 cm - głębokość: 27.5 cm - wysokość: 55.1 cm - waga: 5.6 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 78.6 cm - głębokość: 29.3 cm - wysokość: 55.1 cm - waga: 8.4 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 78.6 cm - głębokość: 29.3 cm - wysokość: 44.1 cm - waga: 8.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	89 cm
Głębokość transportowa:	46.5 cm
Wysokość transportowa:	29.1 cm
Waga transportowa:	13.5 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.