

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-rog-swift-pro-pg248qp-241inch-tn-fhd-169-540hz-400-cdm2-02ms-2xhdmidp-2xusb-32-g1-type-a-black-p-240032.html>



ASUS ROG Swift Pro PG248QP 24.1inch TN FHD 16:9 540Hz 400 cd/m2 0.2ms 2xHDMI DP 2xUSB 3.2 G1 Type A Black

Cena brutto	4 420,39 zł
Cena netto	3 593,81 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46830118
Kod producenta	90LM08T0-B01370
Kod EAN	4711387218662

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS ROG Swift Pro PG248QP 24.1inch TN FHD 16:9 540Hz
400 cd/m2 0.2ms 2xHDMI DP 2xUSB 3.2 G1 Type A Black
ASUS ROG Swift Pro PG248QP - Monitor LED - gaming - 24.1" -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 540 Hz - TN - 400 cd/m² -
1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.2 ms - HDMI, DisplayPort - czarny
4711387218662
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

Klasa G

24.1"

NVIDIA G-SYNC

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

TN

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 540 Hz

0.277 mm

400 cd/m²

1000:1

HDR10

DisplayHDR 400

16,7 miliony kolorów

125% sRGB

0.2 ms (gray-to-gray)

1 - 510 Hz

30 - 510 kHz

Tak

170

160

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

HDCP, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, ASUS
GameVisual Technology, technologia Low Blue Light, ASUS

Kolor:
Wymiary (szer./głęb./wys.):
Waga:
Złącza
Interfejsy:

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:
Kąt pochylenia:
Kąt obrotu:
Regulacja wysokości:
Interfejs Montażowy VESA:
Różne
Cechy:

Akcesoria w zestawie:
Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Zasilanie
Napięcie wejściowe:
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy (Standardowy):
Zużycie energii w stanie czuwania:
Pobór mocy (tryb wył.):
Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa:
Głębokość transportowa:
Wysokość transportowa:
Waga transportowa:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:

Aura Sync technology, panel bez migotania, dokładność odwzorowania kolorów Delta E≤2, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), NVIDIA Ultra Low Motion Blur Technology 2, NVIDIA Reflex Analyzer
Czarny
55.7 cm x 25.5 cm x 50.2 cm - z podstawką
7.5 kg

DisplayPort 1.4 (DSC (Display Stream Compression))
2 x HDMI 2.0
Słuchawki
2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)
USB-B 3.2 Generacji 2 upstream (typ B)

Wysokość, pokrętko, odchylenie
-5/+20
60
110 mm
100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Kartka powitalna ROG, zasilacz, naklejka ROG, kabel zasilania
1 x kabel DisplayPort
1 x kabel USB
1 x kabel HDMI
VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, UkrSEPRO, ERP, CEL, CU, IEC-003-2016
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)
18 kWh/1000 godz.
40 kWh/1000 godz.
21 wat
0.5 wat
0.3 wat

Bez podstawki - szerokość: 55.7 cm - głębokość: 25.5 cm - wysokość: 50.2 cm - waga: 7.5 kg
Bez podstawki - szerokość: 55.73 cm - głębokość: 8.58 cm - wysokość: 33.04 cm - waga: 3.6 kg

67.2 cm
22.8 cm
52 cm
11.4 kg

0 °C
40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.