

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-tuf-gaming-b550-pro-am4-b550-4xdimm-ddr4up-to-128gb-2xm2-4xsata-6gbs-p-237197.html>



ASUS TUF GAMING B550-PRO AM4 B550 4xDIMM DDR4Up to 128GB 2xM.2 4xSATA 6Gb/s

Cena brutto	744,33 zł
Cena netto	605,15 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4101054
Kod producenta	TUF GAMING B550-PRO
Kod EAN	4711081033721

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASUS TUF GAMING B550-PRO AM4 B550 4xDIMM DDR4Up to 128GB 2xM.2 4xSATA 6Gb/s

ASUS TUF GAMING B550-PRO - Płyta główna - ATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - USB-C Gen2, USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4711081033721

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD B550

Socket AM4

1

Ryzen (obsługa Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4866 MHz (O.C.), 5100 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALCS1200A

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS Custom

Realtek RTL8125B

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

	4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 tryb x16 (procesory Ryzen 5000 Series/ 3000 Series), PCIe 3.0 tryb x16 (procesory Ryzen 4000 G-Series)) 3 x PCIe 3.0 x1 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 1 x M.2 socket (Key E) SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x TOSLINK 1 x USB-C Gen2 4 x USB 2.0 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack
Interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Uśpienie / budzenie: Cechy hardware:	AMI BIOS FlashBack, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3 Uaktywnienie z LAN Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, obsługuje technologię AMD CrossFireX, Ulepszone Zabezpieczenie Nadprądowe DRAM firmy ASUS, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, Turbo LAN, TUF LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, ASUS ProCool, ASUS TUF Protection, ASUS Aura Sync, Armoury Crate, 14 stopni mocy DrMOS
Różne Akcesoria w zestawie:	1 x śruba M.2, pokrywa tylna I/O, nalepki TUF, 1 x opakowanie gumowe M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS AI Charger, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna na 60 d.), ASUS TUF GAMING CPU-Z
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.