

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-tuf-gaming-b650m-e-am5-b650-usb32-gen-2-mb-p-244819.html>



ASUS TUF GAMING B650M-E AM5 B650 USB3.2 GEN 2 MB

Cena brutto	658,98 zł
Cena netto	535,76 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46387628
Kod producenta	TUF GAMING B650M-E

Opis produktu

Produkt:	ASUS TUF GAMING B650M-E AM5 B650 USB3.2 GEN 2 MB
Nazwa:	ASUS TUF GAMING B650M-E - Płyta główna - microATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.1 Gen 2, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
Opis:	
EAN:	
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - microATX
Typ chipsetu:	AMD B650
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługuje Ryzen 7000/8000 Series)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	192 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 7600 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC, on-die ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanalów)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	
Interfejsy pamięci masowej:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 4.0 x1 2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy:	1 x HDMI

	2 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3 Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, 12+2 Phase Power Design, ESD Guards, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS DIGI+ VRM, ASUS Stainless Steel Back I/O, TUF LANGuard, TUF Components, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS SafeDIMM, radiator M.2, ASUS ProCool, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS TUF Protection, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot Core+, M.2 Q-Latch, konstrukcja radiatora VRM, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack, Power Stage 60 A
Różne Akcesoria w zestawie:	Tarcza IO, 1 x opakowanie gumowe M.2, pakiet wkrętów M.2, karta certyfikacji TUF, naklejka TUF GAMING
Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	2 x kabel Serial ATA ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS TUF GAMING CPU-Z, ASUS AURA Creator, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 2+, Norton 360 for Gamers (wersja próbna na 60 dni)
Szerokość: Głębokość:	24.4 cm 24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.