

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-tuf-gaming-vg249qm1a-24inch-fhd-1920x1080-monitor-270-hz-1ms-gtg-gsync-freesync-premium-fastips-169-dp-hdmi-p-187009.html>



ASUS TUF Gaming VG249QM1A 24inch FHD 1920x1080 Monitor 270 Hz 1ms GtG Gsync FreeSync Premium FastIPS 16:9 DP HDMI

Cena brutto	917,35 zł
Cena netto	745,81 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46124153
Kod producenta	90LM06J0-B02370
Kod EAN	4711081766674

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS TUF Gaming VG249QM1A 24inch FHD 1920x1080
Monitor 270 Hz 1ms GtG Gsync FreeSync Premium FastIPS
16:9 DP HDMI

ASUS TUF Gaming VG249QM1A - Monitor LED - gaming - 24"
(23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 270 Hz -
Fast IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort -
głośnik(i) - czarny
4711081766674
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

24"

23.8"

NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium

Fast IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 270 Hz,
DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz)

0.2745 mm

350 cd/m2

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

99% sRGB

1 ms (szary-do-szarego)

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR),

Kolor:	ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, ASUS GameVisual Technology, Wybór Temperatury Barwowej, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, technologia Low Blue Light, technologia Shadow Boost, ASUS Variable Overdrive, ASUS Display Widget Lite
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Czarny
Waga:	54.086 cm x 17.858 cm x 39.226 cm - z podstawką
Audio	4.2 kg
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Złącza	2 x HDMI
Interfejsy:	DisplayPort 1.2
	Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort
	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	18 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Adobe Creative Cloud (członkostwo na 3 miesiące)
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 54.086 cm - głębokość: 5.968 cm - wysokość: 32.483 cm - waga: 3.62 kg
	Z podstawką - szerokość: 54.086 cm - głębokość: 17.858 cm - wysokość: 39.226 cm - waga: 4.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	60.5 cm
Głębokość transportowa:	15.2 cm
Wysokość transportowa:	41.6 cm
Waga transportowa:	5.9 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.