

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-tuf-gaming-vg279ql3a-27inch-ips-wled-fhd-169-180hz-350cdm2-1ms-2xhdmi-dp-2x2w-speaker-p-244609.html>



ASUS TUF Gaming VG279QL3A 27inch IPS WLED FHD 16:9 180Hz 350cd/m2 1ms 2xHDMI DP 2x2W Speaker

Cena brutto	917,75 zł
Cena netto	746,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47081199
Kod producenta	90LM09H0-B01170
Kod EAN	4711387279007

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj wyświetlacza:
Klasa energii:
Klasa Energetyczna (HDR):
Wielkość przekątnej:
Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:
Współczynnik kształtu:
Rozdzielczość natywna:
Rozstaw pikseli:
Jasność:
Współczynnik kontrastu:
Forma HDR:
Certyfikacja HDR:
Obsługa kolorów:
Paleta Kolorów:
Czas reakcji:
Częstotliwość odświeżania pionowego:
Częstotliwość odświeżania poziomego:
Gaming:
Poziomy kąt widzenia:
Pionowy kąt widzenia:
Powłoka ekranu:
Technologia podświetlenia:
Charakterystyka:

ASUS TUF Gaming VG279QL3A 27inch IPS WLED FHD 16:9
180Hz 350cd/m2 1ms 2xHDMI DP 2x2W Speaker
ASUS TUF Gaming VG279QL3A - Monitor LED - gaming - 27" -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - Fast IPS - 450 cd/m² -
1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort -
głośnik(i) - czarny
4711387279007
36 miesięcy, odbiór/zwrot

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa D
Klasa G
27"
VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD
FreeSync Premium
Fast IPS
16:9
Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 180 Hz
0.311 mm
450 cd/m²
1000:1
HDR10
DisplayHDR 400
16,7 mln kolorów (8-bit)
125% sRGB, 90% DCI-P3
1 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
48 - 180 Hz
30 - 225 kHz
Tak
178
178
Antyrefleksyjna
Podświetlenie LED
HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, technologia
Flicker Free, High Bit Rate 2 (HBR2), ASUS GameVisual

Kolor:	Technology, Wybór Temperatury Barwowej, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, technologia Shadow Boost, ELMB SYNC, Display Widget, gniazdo trójnogu, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), ASUS Variable Overdrive
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Czarny
Waga:	61.5 cm x 21.5 cm x 54.7 cm - z podstawką
Audio	5.9 kg
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	2 x HDMI
Interfejsy:	DisplayPort 1.4
	Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	+23/-5
Kąt obrotu:	30
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	120 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV pozbawiona migotania, FSC Mix
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Moc SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Pobór Moc HDR (tryb Wł.):	34 kWh/1000 godz.
Pobór Moc (Standardowy):	16 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.5 cm - głębokość: 21.5 cm - wysokość: 54.7 cm - waga: 5.9 kg Bez podstawki - szerokość: 61.5 cm - głębokość: 6 cm - wysokość: 36.9 cm - waga: 3.7 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.5 cm - głębokość: 21.5 cm - wysokość: 42.7 cm - waga: 5.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	73 cm
Głębokość transportowa:	22.4 cm
Wysokość transportowa:	44.6 cm
Waga transportowa:	8.4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.