

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-tuf-gaming-vg328qa1a-315inch-va-wled-1920x1080-170hz-300cdm2-1ms-2xhdmi-dp-p-225003.html>



ASUS TUF Gaming VG328QA1A 31.5inch VA WLED 1920x1080 170Hz 300cd/m2 1ms 2xHDMI DP

Cena brutto	901,04 zł
Cena netto	732,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46387197
Kod producenta	90LM08R0-B01E70
Kod EAN	4711081983767

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS TUF Gaming VG328QA1A 31.5inch VA WLED 1920x1080
170Hz 300cd/m2 1ms 2xHDMI DP

ASUS TUF Gaming VG328QA1A - Monitor LED - gaming - 32"
(31.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 170 Hz - VA
- 300 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) -
czarny

4711081983767

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

32"

31.5"

AMD FreeSync Premium

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 170 Hz

0.363 mm

300 cd/m²

3000:1

16,7 miliony kolorów

100% sRGB

1 ms (MPRT)

48 - 170 Hz

30 - 200 kHz

Tak

178

178

Podświetlenie LED

ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, ASUS GameVisual
Technology, Wybór Temperatury Barwowej, GameFast Input
Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology,
technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, technologia
Shadow Boost, Display Widget, Zmienna Częstotliwość

Kolor:	Odświeżania (VRR), ASUS Variable Overdrive Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.62 cm x 21.38 cm x 49.72 cm - z podstawką
Waga:	6.8 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 Słuchawki USB 3.2 Gen 1 (tylko aktualizacja oprogramowania układowego)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	23.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 71.62 cm - głębokość: 5.8 cm - wysokość: 42.69 cm - waga: 5.9 kg Z podstawką - szerokość: 71.62 cm - głębokość: 21.38 cm - wysokość: 49.72 cm - waga: 6.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	80 cm
Głębokość transportowa:	18.5 cm
Wysokość transportowa:	52 cm
Waga transportowa:	8.8 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.