

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-tuf-gaming-x670e-plus-wifi-p-186393.html>

ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI



Cena brutto	1 365,15 zł
Cena netto	1 109,87 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46131695
Kod producenta	TUF GAMING X670E-PLUS WIFI

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI
ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X670 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
AMD X670
Socket AM5
1
Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB
DDR5
5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz
Bez ECC, on-die ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALCS1220A
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
1 x PCIe 4.0 x4
3 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Cechy RAID:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Technologia AMD RAID Xpert

1 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x USB-C 3.2 Gen2x2

3 x USB 3.2 Gen 2

1 x USB-C 3.2 Gen 2

5 x USB 3.2 Gen 1

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x wejście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack

1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack

2 x antena

6 x USB 2.0 - nagłówek

1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x szeregowy - nagłówek

1 x Thunderbolt - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V

AMI

UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3

Uaktywnienie z LAN, budzenie PME

Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), 8 Layer PCB, ASUS Stainless Steel Back I/O, TUF LANGuard, TUF Components, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, radiator M.2, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS TUF Protection, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, TUF Gaming Audio Cover, ASUS SafeSlot Core+, przycisk FlexKey, ASUS ProCool II, 70A Power Stage, 14+2 Phase Power Design, M.2 Q-Latch, konstrukcja radiatora VRM, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack

Antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 2 x opakowania gumowe M.2, 2 x M.2 screw package, TUF certification card

2 x kabel Serial ATA

ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS TUF GAMING CPU-Z, Norton AntiVirus (wersja próbna), MyAsus, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4

VCCI Class B ITE, JATE, WEEE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4, EU RoHS, EU REACH

30.5 cm

24.4 cm