

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-va249he-238inch-va-fhd-1920x1080-169-flicker-free-low-blue-light-tuv-certified-1xvga-1xdvi-1xhdmi-d-sub-p-51928.html>



ASUS VA249HE 23.8inch VA FHD 1920x1080 16:9 Flicker free Low Blue Light TUV certified 1xVGA 1xDVI 1xHDMI D-Sub

Cena brutto	564,67 zł
Cena netto	459,08 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3085357
Kod producenta	90LM02W1-B02370
Kod EAN	4712900891133

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS 90LM02W1-B02370 ASUS LCD VA249HE 23.8 LED, VA panel, HDMI, D-Sub, 1920x1080
ASUS VA249HE - Monitor LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - czarny 4712900891133
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

37 kWh

23.8"

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080

250 cd/m²

3000:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

5 ms (szary-do-szarego)

49 - 76 Hz

30 - 83 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technology, ASUS EyeCare Technology, Wybór Temperatury Barwowej
Czarny

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):	55.24 cm x 20.5 cm x 39.69 cm - z podstawką
Waga:	3.7 kg
Złącza	
Interfejsy:	VGA HDMI
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	BSMI, WHQL, CB, CCC, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	21.8 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21.8 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	22.97 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 55.24 cm - głębokość: 5.66 cm - wysokość: 33.4 cm Z podstawką - szerokość: 55.24 cm - głębokość: 20.5 cm - wysokość: 39.69 cm - waga: 3.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	62.8 cm
Głębokość transportowa:	46 cm
Wysokość transportowa:	14.7 cm
Waga transportowa:	5.2 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.