

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-va279qgs-27inch-ips-wled-fhd-169-120hz-350cdm2-1ms-hdmi-dp-d-sub-usb-hub-4xusb-32-g1-type-a-black-p-305011.html>



## ASUS VA279QGS 27inch IPS WLED FHD 16:9 120Hz 350cd/m2 1ms HDMI DP D-Sub USB Hub: 4xUSB 3.2 G1 Type-A Black

Cena brutto	<b>813,54 zł</b>
Cena netto	<b>661,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47814731</b>
Kod producenta	<b>90LM04J1-B01171</b>
Kod EAN	<b>4711387794937</b>

### Opis produktu

#### Opis

ASUS VA279QGS to wszechstronny 27-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o poprawie wrażeń wizualnych. Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 monitor ten zapewnia imponującą jakość obrazu, gwarantując ostrość i żywe kolory. Kąt widzenia w poziomie i w pionie wynosi 178 stopni, co zapewnia spójne kolory z każdej pozycji. Powłoka antyodblaskowa minimalizuje odbicia, umożliwiając komfortowe oglądanie w różnych warunkach oświetleniowych. Dzięki technologii ASUS Splendid Video Intelligence i technologii Flicker-Free monitor ten został zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika. Krótki czas reakcji wynoszący 1 ms zapewnia płynność ruchu podczas szybkich działań, a technologia redukcji niebieskiego światła chroni oczy podczas długotrwałego użytkowania. Dodatkowo regulowana wysokość i kąt pochylenia umożliwiają dostosowanie monitora do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu jest on dobrym wyborem zarówno do pracy, jak i rozrywki. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz**

27-calowy ekran o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 zapewnia ostry i wyraźny obraz, idealny do pracy i rozrywki.

- **Zwiększona dokładność kolorów**

Dzięki obsłudze 99% gamy kolorów sRGB monitor ten zapewnia żywe i realistyczne kolory podczas projektowania graficznego i korzystania z multimedii.

- **Technologia zorientowana na komfort**

Dzięki technologiom Flicker-Free i Low Blue Light monitor ten minimalizuje zmęczenie oczu podczas długich godzin pracy.

- **Elastyczna łączność**

Wyposażony w wejścia HDMI, DisplayPort i VGA oraz hub USB 3.2 Gen 1, oferuje wiele opcji podłączenia urządzeń.

- **Konfigurowalne kąty widzenia**

Regulacja wysokości i pochylenia pozwala użytkownikom łatwo zoptymalizować pozycję oglądania, aby uzyskać maksymalny komfort.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

ASUS VA279QGS 27inch IPS WLED FHD 16:9 120Hz 350cd/m2  
1ms HDMI DP D-Sub USB Hub: 4xUSB 3.2 G1 Type-A Black  
ASUS VA279QGS - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD  
(1080p) @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 1 ms - HDMI,  
VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny  
4711387794937

36 miesięcy, odbiór/zwrot

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2205870">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2205870</a>
Klasa energii:	Klasa D
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Jasność:	350 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	3000:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 150 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR)
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.2 cm x 22.9 cm x 52.9 cm - z podstawką
Waga:	5.95 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	VGA HDMI DisplayPort Złącze słuchawkowe 4 x USB 3.2 Gen 1 (typ A)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	16 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	16 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	ASUS DisplayWidget Center
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.2 cm - głębokość: 22.9 cm - wysokość: 52.9 cm - waga: 5.95 kg Bez podstawki - szerokość: 61.2 cm - głębokość: 4.7 cm - wysokość: 36.7 cm - waga: 3.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.4 cm
Głębokość transportowa:	14.6 cm
Wysokość transportowa:	46 cm
Waga transportowa:	8.1 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 9

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.