

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-va27acfsn-docking-monitor-27inch-ips-wled-2560x1440-169-100hz-350cdm2-5ms-hdmi-dp-usb-c-dp-alt-mode-3xusb-32-gen-1-type-a-p-242057.html>



ASUS VA27ACFSN Docking Monitor 27inch IPS WLED 2560x1440 16:9 100Hz 350cd/m2 5ms HDMI DP USB-C DP Alt Mode 3xUSB 3.2 Gen 1 Type-A

Cena brutto	1 478,99 zł
Cena netto	1 202,43 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46608355
Kod producenta	90LM06GJ-B01170
Kod EAN	4711387163061

Opis produktu

Opis

Monitory ASUS do pracy mają wbudowaną kamerę internetową, zestaw mikrofonów i głośniki stereo do wideokonferencji i transmisji na żywo. Dzięki panelom IPS zapewniającym doskonały widok pod każdym kątem, każdy monitor dostarcza niewiarygodnie ostry obraz. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia regulację wysokości, pochylenia, obrotu w poziomie i w pionie, zapewniając najbardziej komfortowe wrażenia podczas oglądania.

Produkt:

Nazwa:

ASUS VA27ACFSN Docking Monitor 27inch IPS WLED
2560x1440 16:9 100Hz 350cd/m2 5ms HDMI DP USB-C DP Alt
Mode 3xUSB 3.2 Gen 1 Type-A

Opis:

ASUS VA27ACFSN - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @
100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort,
USB-C - głośnik(i) - czarny

EAN:

4711387163061

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
27"

Wielkość przekątnej:

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

Wbudowane urządzenia:

90 wat

Zasilanie USB:

IPS

Typ panela:

16:9

Współczynnik kształtu:

QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

Rozdzielczość natywna:

0.233 mm

Rozstaw pikseli:

350 cd/m²

Jasność:

1300:1 / 100000000:1 (dynamic)

Współczynnik kontrastu:

16,7 mln kolorów (8-bit)

Obsługa kolorów:

99% sRGB

Paleta Kolorów:

5 ms (szary-do-szarego)

Czas reakcji:

48 - 100 Hz

Częstotliwość odświeżania pionowego:

30 - 84 kHz

Częstotliwość odświeżania poziomego:

178

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, 3-stronny bez faset, ASUS EyeCare+ Technology, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR)
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.397 cm x 22.631 cm x 36.591 cm - z podstawką (najniższa pozycja) 6.8 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 HDMI 2.0 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) Słuchawki USB-C (DisplayPort Alt Mode, dane, zasilanie do 90 W) LAN (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętko, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) UL, CB, CCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, UkrSEPRO, ERP, CEL, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0, FSC Mix Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	19 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.397 cm - głębokość: 22.631 cm - wysokość: 36.591 cm - waga: 6.8 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.397 cm - głębokość: 22.631 cm - wysokość: 51.775 cm - waga: 6.8 kg Bez podstawki - szerokość: 61.397 cm - głębokość: 4.797 cm - wysokość: 36.591 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.7 cm
Głębokość transportowa:	17.1 cm
Wysokość transportowa:	51.6 cm
Waga transportowa:	9.8 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.