

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-va27dqf-eye-care-gaming-monitor-27inch-ips-wled-1920x1080-169-100hz-250cdm2-1ms-hdmi-dp-2x2w-speakers-p-232894.html>



ASUS VA27DQF Eye Care Gaming Monitor 27inch IPS WLED 1920x1080 16:9 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI DP 2x2W Speakers

Cena brutto	748,54 zł
Cena netto	608,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46608356
Kod producenta	90LM06H1-B03370
Kod EAN	4711387141496

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS VA27DQF Eye Care Gaming Monitor 27inch IPS WLED
1920x1080 16:9 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI DP 2x2W
Speakers

ASUS VA27DQF - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD
(1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI,
DisplayPort - głośnik(i) - czarny
4711387141496
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa D

27"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.311 mm

250 cd/m²

1300:1

16,7 miliony kolorów

5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

30 - 110 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace
Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS
QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologia Flicker
Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury
Barwowej, Ultra Low Blue Light technology, 3-stronny bez
faset, ASUS EyeCare+ Technology, Zmienna Częstotliwość

Kolor:	Odświeżania (VRR) Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.2 cm x 21.5 cm x 43.2 cm - z podstawką
Waga:	4.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI 1.4 Słuchawki DisplayPort 1.2
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, sDoC, Ukraine Energy Label, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TCO Certified 9.0 Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.2 cm - głębokość: 21.5 cm - wysokość: 43.2 cm - waga: 4.6 kg Bez podstawki - szerokość: 61.2 cm - głębokość: 5.4 cm - wysokość: 36.5 cm - waga: 4.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.4 cm
Głębokość transportowa:	15.1 cm
Wysokość transportowa:	44.5 cm
Waga transportowa:	6.3 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.