

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vg289q1a-28inch-ips-wled-uhd-169-60hz-350cdm2-5ms-2xhdmi-dp-p-96404.html>



ASUS VG289Q1A 28inch IPS WLED UHD 16:9 60Hz 350cd/m2 5ms 2xHDMI DP

Cena brutto	897,60 zł
Cena netto	729,76 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4102142
Kod producenta	90LM05B0-B02170
Kod EAN	4718017953443

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS VG289Q1A 28inch IPS WLED UHD 16:9 60Hz 350cd/m2
5ms 2xHDMI DP

ASUS TUF Gaming VG289Q1A - Monitor LED - gaming - 28" -
3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5
ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i)
4718017953443

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

28"

AMD FreeSync

IPS

16:9

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.16 mm

350 cd/m²

1000:1

HDR10

1,074 mlrd kolorów (10-bitów)

90% DCI-P3

5 ms (szary-do-szarego)

40 - 60 Hz

30 - 160 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

HDCP, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, FreeSync

Technology, Technologia Adaptive-Sync, ASUS GameVisual

Technology, GameFast Input Technology, Ultra-Low Blue Light

Technology, technologia Low Blue Light, technologia Shadow

Boost, Wielomodowy Tryb HDR

63.95 cm x 21.38 cm x 46.05 cm - z podstawką

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:	5.7 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/20
Kąt obrotu:	30
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, EAC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Konsumpcja energii (w trybie ON):	33.9 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	33.9 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	44 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	30 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 63.95 cm - głębokość: 21.38 cm - wysokość: 46.05 cm - waga: 5.7 kg Bez podstawki - szerokość: 63.95 cm - głębokość: 6.565 cm - wysokość: 36.935 cm - waga: 4.73 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	70.6 cm
Głębokość transportowa:	18 cm
Wysokość transportowa:	53 cm
Waga transportowa:	7.8 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.