

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vp227he-eye-care-monitor-2145inch-fhd-30001-75hz-adaptivesync-low-blue-light-flicker-free-wall-mountable-p-229418.html>



ASUS VP227HE Eye Care Monitor 21.45inch FHD 3000:1 75Hz AdaptiveSync Low Blue Light Flicker Free Wall Mountable

Cena brutto	554,18 zł
Cena netto	450,55 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46124154
Kod producenta	90LM0880-B01170
Kod EAN	4711081714149

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS VP227HE Eye Care Monitor 21.45inch FHD 3000:1 75Hz AdaptiveSync Low Blue Light Flicker Free Wall Mountable
ASUS VP227HE - Monitor LED - 21.45" (22" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA
4711081714149
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

21.45"

22"

AMD FreeSync

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.249 mm

250 cd/m²

3000:1

16,7 miliony kolorów

5 ms (szary-do-szarego)

48 - 75 Hz

24 - 84 kHz

178

178

Podświetlenie LED

HDCP, konstrukcja bezramkowa, ASUS Splendid Video

Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS Smart

Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS

GamePlus, technologia Flicker Free, ASUS EyeCare Technology,

FreeSync Technology, Technologia Adaptive-Sync, Wybór

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat TCO:

Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, Zmienna
Częstotliwość Odświeżania (VRR)

49.396 cm x 20.442 cm x 35.564 cm - z podstawką

2.79 kg

HDMI

VGA

Słuchawki

Odchylenie

-5/+23

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno), do montowania na ścianie

Kabel HDMI

TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low
Blue Light (Software Solution)

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

14 kWh/1000 godz.

13.09 wat

0.5 wat

0.3 wat

Bez podstawki - szerokość: 49.396 cm - głębokość: 5.128 cm -
wysokość: 29.091 cm - waga: 2.4 kg

56.5 cm

13.3 cm

41.2 cm

4.59 kg

TCO Certified Displays 9

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.