

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vp289q-eye-care-monitor-28inch-ips-wled-4k-ag-1610-60hz-10001-350cdm2-2xhdmi-dp-2x2w-p-186368.html>



ASUS VP289Q Eye Care Monitor 28inch IPS WLED 4K AG 16:10 60Hz 1000:1 350cd/m2 2xHDMI DP 2x2W

Cena brutto	1 098,23 zł
Cena netto	892,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46137242
Kod producenta	90LM08D0-B01170
Kod EAN	4711081854395

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS VP289Q Eye Care Monitor 28inch IPS WLED 4K AG 16:10
60Hz 1000:1 350cd/m2 2xHDMI DP 2x2W

ASUS VP289Q - Monitor LED - 28" - 3840 x 2160 4K UHD
(2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms -
2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i)

4711081854395

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
28"

AMD FreeSync

IPS

16:9

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.16 mm

350 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

HDR10

1,074 mlrd kolorów (10-bitów)

100% sRGB, 90% DCI-P3

5 ms (szary-do-szarego)

40 - 60 Hz

30 - 160 kHz

178

178

Podświetlenie LED

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS
Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low
Blue Light Mode, Crosshair Display, FreeSync Technology,
Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej,
Eye-Care Technology, technologia Shadow Boost, Licznik FPS,
GamePlus

63.712 cm x 22.942 cm x 43.367 cm - z podstawką

5.66 kg

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:	Głośnik(i)
Złącza	DisplayPort
Interfejsy:	2 x HDMI
	Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), do montowania na ścianie
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	28 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 63.712 cm - głębokość: 5.64 cm - wysokość: 36.857 cm - waga: 4.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	71.3 cm
Głębokość transportowa:	15.2 cm
Wysokość transportowa:	47.4 cm
Waga transportowa:	7.66 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.