

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vp349cgl-gaming-monitor-34inch-ips-wled-3440x1440-freesync-100hz-300cdm2-1ms-mprt-hdmi-dp-usb-type-c-p-219023.html>



ASUS VP349CGL Gaming Monitor 34inch IPS WLED 3440x1440 FreeSync 100Hz 300cd/m2 1ms MPRT HDMI DP USB Type-C

Cena brutto	1 973,02 zł
Cena netto	1 604,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4476233
Kod producenta	90LM07A3-B01170
Kod EAN	4711081160182

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS VP349CGL Gaming Monitor 34inch IPS WLED 3440x1440 FreeSync 100Hz 300cd/m2 1ms MPRT HDMI DP USB Type-C
ASUS VP349CGL - Monitor LED - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)
4711081160182
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

34"

AMD FreeSync

15 wat

IPS

21:9

UWQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz

0.2325 mm

300 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

HDR10

16,7 miliony kolorów

1 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

24 - 160 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Obraz po obrazie, HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus,

Wymiary (szer./głęb./wys.):	Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej, Obraz w obrazie, 3-stronny bez faset, ASUS EyeCare+ Technology 81.72 cm x 25.294 cm x 50.712 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) 9.27 kg
Waga:	
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 HDMI Słuchawki USB-C
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/35
Kąt obrotu:	360
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	40 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	53 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	34 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 81.72 cm - głębokość: 25.294 cm - wysokość: 50.712 cm - waga: 9.27 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 81.72 cm - głębokość: 25.294 cm - wysokość: 37.712 cm - waga: 9.27 kg Bez podstawki - szerokość: 81.72 cm - głębokość: 7.335 cm - wysokość: 36.845 cm - waga: 6.37 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	98 cm
Głębokość transportowa:	49.8 cm
Wysokość transportowa:	22.4 cm
Waga transportowa:	12.4 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.