

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vt168hr-156inch-1366x768-touch-hdmi-flicker-free-low-blue-light-wall-mountable-eye-care-p-115228.html>



ASUS VT168HR 15.6inch 1366x768 Touch HDMI Flicker free Low Blue Light Wall- mountable Eye care

Cena brutto	863,12 zł
Cena netto	701,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4434704
Kod producenta	90LM02G1-B04170
Kod EAN	4711081368403

Opis produktu

Opis

ASUS VT168HR - monitor z ekranem dotykowym - 10 punktów dotyku, HDMI, technologie Flicker Free i Low Blue Light, możliwość montażu ściennego, ochrona oczu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **10-punktowa funkcja multitouch**

Monitor dotykowy ASUS VT168HR łączy w sobie możliwości 10-punktowej funkcji multitouch z doskonałą jakością obrazu, elastycznością łączliwości i wspianą ergonomią. Precyzyjny i dokładny ekran multitouch - umożliwiający maksymalnie 10 jednoczesnych dotknięć.

- **Zapewniający znacznie więcej korzyści**

Technologia ASUS Splendid Video Intelligence to dostosowanie kolorów w jednym z 8 gotowych trybów. Pozwalają one na łatwe dopasowanie ekranu do rodzaju wyświetlanych treści, uzyskując lepszą wierność kolorów i jakość obrazu. Gotowe tryby wywołuje się odpowiednim skrótem klawiszowym.

- **Zaprojektowany z myślą o Tobie**

VT168HR ma wiele gniazd wideo oraz rozszerzeń, w tym VGA oraz HDMI, przez co można go zastosować w każdych warunkach - domowych czy biurowych. VT168HR wyposażono w elegancką, okrągłą podstawę z ergonomicznie zaprojektowanym wspornikiem z możliwością odchylania, dzięki któremu wybierzesz najlepszą pozycję do oglądania. Urządzenie jest także zgodne z systemem montażu VESA, więc z łatwością daje się zamontować na ścianie albo ramieniu. Zaawansowane funkcje oszczędzania energii zapewniają niskie koszty poboru mocy i maksymalną niezawodność.

- **Monitor o bardzo niskim poziomie promieniowania niebieskiego**

Filtr niebieskiego światła ASUS Blue Light Filter chroni użytkownika przed szkodliwym działaniem niebieskiego światła. Skrót klawiszowy umożliwia łatwy dostęp do czterech różnych ustawień filtra.

- **Technologia Flicker Free**

Zapomnij o problemie zmęczenia i przeciążenia oczu. Monitor VT168HR obsługuje technologię ASUS Flicker Free służącą do zmniejszenia efektu migotania wyświetlacza i zapewnienia większego komfortu podczas użytkowania. Technologia ta pomaga zminimalizować przypadki wystąpienia bólu oczu i innych szkodliwych efektów, które pojawiają się szczególnie po wielu godzinach spędzonych przed ekranem na oglądaniu ulubionych filmów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

ASUS VT168HR 15.6inch 1366x768 Touch HDMI Flicker free
Low Blue Light Wall-mountable Eye care

ASUS VT168HR - Monitor LED - 15.6" - ekran dotykowy - 1366 x
768 WXGA @ 60 Hz - TN - 220 cd/m² - 400:1 - 5 ms - HDMI,
VGA

4711081368403

36 miesięcy

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa C
Wielkość przekątnej:	15.6"
Wbudowane urządzenia:	Hub USB
Typ panela:	TN
Rozdzielczość natywna:	WXGA 1366 x 768 przy 60 Hz
Jasność:	220 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	400:1 / 100000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	262 000 kolorów
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	90
Pionowy kąt widzenia:	60
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Wybór Temperatury Barwowej
Wymiary (szer./głęb./wys.):	37.78 cm x 18.94 cm x 28.07 cm - z podstawką
Waga:	1.51 kg
Wejście	
Typ:	Ekran dotykowy
Złącza	
Interfejsy:	VGA HDMI USB — upstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+30
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	7 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	8 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 37.78 cm - głębokość: 18.94 cm - wysokość: 28.07 cm - waga: 1.51 kg Bez podstawki - szerokość: 37.78 cm - głębokość: 4.4 cm - wysokość: 23.59 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	43.38 cm
Głębokość transportowa:	12.2 cm
Wysokość transportowa:	34.97 cm
Waga transportowa:	2.93 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.