

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vu249hfi-w-238inch-ips-wled-fhd-169-100hz-250cdm2-1ms-2xhdm1-white-p-278501.html>



ASUS VU249HFI-W 23.8inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2 1ms 2xHDMI White

Cena brutto	653,90 zł
Cena netto	531,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47650195
Kod producenta	90LM09JT-B01K70
Kod EAN	4711387629024

Opis produktu

Opis

ASUS VU249HFI-W został zaprojektowany w celu zwiększenia wrażeń wizualnych dzięki 24-calowemu wyświetlaczowi, który oferuje żywą rozdzielczość Full HD 1080p. Dzięki rozstawowi pikseli wynoszącemu 0,2745 mm i współczynnikowi kontrastu 1300:1, monitor ten zapewnia ostry i wyraźny obraz. Powłoka antyodbłaskowa w połączeniu z jasnością 250 cd/m2 pozwala na komfortowe oglądanie w różnych warunkach oświetleniowych. Monitor posiada również zaawansowane technologie, w tym technologię ASUS Splendid Video Intelligence i technologię Flicker-Free, które pomagają zoptymalizować jakość obrazu i zmniejszyć zmęczenie oczu. Jest wyposażony w wiele opcji łączności, w tym dwa porty HDMI, dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy urządzeń. Regulowana wysokość i funkcja pochylania dodają ergonomicznej konstrukcji, zapewniając użytkownikom możliwość znalezienia idealnego kąta widzenia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jakość obrazu**

Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080, ASUS VU249HFI-W zapewnia ostry i szczegółowy obraz, dzięki czemu nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki.

- **Krótki czas reakcji**

Monitor charakteryzuje się typowym czasem reakcji wynoszącym zaledwie 1 ms (MPRT), zapewniając płynne działanie podczas szybko zmieniających się obrazów i redukując efekty smużenia.

- **Przyjazna dla użytkownika regulacja**

Regulacja wysokości i nachylenia zapewnia elastyczność, umożliwiając wygodną konfigurację oglądania.

- **Wszechstronne opcje łączności**

Wyposażony w wejścia HDMI, monitor ten z łatwością łączy się z różnymi urządzeniami, zaspokajając różnorodne potrzeby.

- **Energooszczędna konstrukcja**

ASUS VU249HFI-W posiada certyfikat EPEAT Gold i ENERGY STAR, dzięki czemu zapewnia niższe zużycie energii bez uszczerbku dla wydajności.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

ASUS VU249HFI-W 23.8inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz
250cd/m2 1ms 2xHDMI White

ASUS VU249HFI-W - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920
x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1
ms - HDMI - biały

4711387629024

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109900>

Klasa B

24"

23.8"

Wbudowane urządzenia:	Czujnik światła otoczenia
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliona kolorów (6-bit+FRC)
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 109 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, technologia Flicker Free, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Wybór Temperatury Barwowej, ASUS GamePlus, ASUS QuickFit Virtual Scale, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), Technologia Adaptive-Sync, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Display Widget, technologia Low Blue Light, ASUS EyeCare+ Technology, 3-stronny bez faset
Kolor:	Biały
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.92 cm x 18.98 cm x 44.33 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	4 kg
Złącza:	2 x HDMI
Interfejsy:	Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/20
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Kabel zasilania
Zgodność z normami:	cTUVus, FCC, ICES-003, CB, ERP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, ANZ, MEPS, VCCI, PSE Mark, PSB, J-MOSS, KC, KCC, HDCP 1.4, K-MEPS, RoHS, CEC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Wietnam - MEPS
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	9 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	9.21 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.92 cm - głębokość: 18.98 cm - wysokość: 44.33 cm - waga: 4 kg Bez podstawki - szerokość: 53.92 cm - głębokość: 4.65 cm - wysokość: 32.25 cm - waga: 3.5 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.92 cm - głębokość: 18.98 cm - wysokość: 39.33 cm - waga: 4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61.8 cm
Głębokość transportowa:	38.9 cm
Wysokość transportowa:	12.2 cm
Waga transportowa:	6.1 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.