

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vu279cfe-b-eye-care-monitor-27inch-ips-wled-fhd-169-100hz-250cdm2-1ms-hdmi-usb-type-c-quiet-blue-p-240918.html>



ASUS VU279CFE-B Eye Care Monitor 27inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI USB Type C Quiet Blue

Cena brutto	863,12 zł
Cena netto	701,72 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46830116
Kod producenta	90LM09IK-B01K70
Kod EAN	4711387266960

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Języki OSD:

ASUS VU279CFE-B Eye Care Monitor 27inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI USB Type C Quiet Blue
ASUS VU279CFE-B - Monitor LED - gaming - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, USB-C
4711387266960
36 miesięcy, odbiór/zwrot

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa C

27"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.311 mm

250 cd/m²

1300:1

16.7 million colors (6-bit + Hi-FRC)

1 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

30 - 109 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Węgierski, czeski, chorwacki, indonezyjski, tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, turecki, rumuński, japoński, koreański, Perski

Charakterystyka:

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, 5-kierunkowy klawisz nawigacji, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, ASUS Extreme Low Motion Blur

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR)

61.1 cm x 20.2 cm x 48.4 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)

4.8 kg

HDMI 1.4

USB-C upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny (zasilanie do 15 W)

Słuchawki

Wysokość, odchylenie

-5/20

75 x 75 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Wkręty, kabel zasilania

VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

14 kWh/1000 godz.

14.7 wat

0.5 wat

0.3 wat

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 20.2 cm - wysokość: 48.4 cm - waga: 4.8 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 4.6 cm - wysokość: 36.3 cm - waga: 4.3 kg

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 20.2 cm - wysokość: 43.4 cm - waga: 4.8 kg

69 cm

43.1 cm

13.8 cm

7.5 kg

EPEAT Gold

Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.