

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-vu279cfe-m-eye-care-monitor-27inch-ips-wled-fhd-100hz-169-250cdm2-1ms-hdmi-usb-c-p-244685.html>



ASUS VU279CFE-M Eye Care Monitor 27inch IPS WLED FHD 100Hz 16:9 250cd/m2 1ms HDMI USB-C

Cena brutto	890,43 zł
Cena netto	723,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47098048
Kod producenta	90LM09IM-B01K70
Kod EAN	4711387342183

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Języki OSD:

ASUS VU279CFE-M Eye Care Monitor 27inch IPS WLED FHD 100Hz 16:9 250cd/m2 1ms HDMI USB-C
ASUS VU279CFE-M - Monitor LED - gaming - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, USB-C - mleko owsiane
4711387342183
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa C

27"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.311 mm

250 cd/m²

1300:1

16,7 milionów kolorów (6-bit + Hi-FRC)

5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

30 - 109 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Węgierski, czeski, chorwacki, indonezyjski, tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, turecki, rumuński, japoński, koreański, Perski

Charakterystyka:

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, 5-kierunkowy klawisz nawigacji, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, ASUS Extreme Low Motion Blur

Kolor:
Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:
Złącza
Interfejsy:

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:
Kąt pochylenia:
Interfejs Montażowy VESA:
Różne
Cechy:

Akcesoria w zestawie:
Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Zasilanie
Napięcie wejściowe:
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy (Standardowy):
Zużycie energii w stanie czuwania:
Pobór mocy (tryb wył.):
Wymiary i waga
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa:
Głębokość transportowa:
Wysokość transportowa:
Waga transportowa:
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju
EPEAT Compliant:
Certyfikat ENERGY STAR:

Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Zmienna
Częstotliwość Odświeżania (VRR)

Mleko owsiane
61.1 cm x 20.2 cm x 48.4 cm - z podstawką (najwyższa
pozycja)
4.8 kg

HDMI
USB-C upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny (zasilanie do
15 W)
Słuchawki

Wysokość, odchylenie
-5/20
75 x 75 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno)
Wkręty, kabel zasilania
VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC,
WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, KC, ERP, CEL,
RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4,
TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)
14 kWh/1000 godz.
14.7 wat
0.5 wat
0.3 wat

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.1 cm -
głębokość: 20.2 cm - wysokość: 48.4 cm - waga: 4.8 kg
Bez podstawki - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 4.6 cm -
wysokość: 36.3 cm - waga: 4.3 kg
Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.1 cm -
głębokość: 20.2 cm - wysokość: 43.4 cm - waga: 4.8 kg

69 cm
43.1 cm
13.8 cm
7.5 kg

EPEAT Gold
Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.